Le SPC 3800
Vêtement intégral de type 3 étanche aux particules et liquides

La tenue de protection intégrale Dräger protége du contact avec des particules et ou liquides nocifs. S'il y a un risque pour que le corps entier rentre en contact avec ces substances nocives, la protection intégrale Dräger assure à l'intervenant une protection optimale.

Le SPC 3800 de Dräger (étanche aux projections de solides et liquides) est une tenue légère et confortable. Confectionnée à base de Tychem® F, elle est jetable après contamination.

PRATIQUE, SUR ET CONFORTABLE

Les opérations d'habillage et de déshabillage sont rapides et simples grâce à une fermeture à glissière se trouvant dans le dos d'épaule à épaule, protégée par un double rabat. Dès lors le système de fermeture n'interfère pas pendant les interventions et apporte une protection parfaite lors d'opérations de décontamination.

Le SPC 3800 de Dräger est disponible en orange et en gris. La version grise est équipée de gant silvershield®, la version orange de gants en butyle. Les gants sont assemblés à la tenue réduisant considérablement le temps d'habillage et garantissant une étanchéité parfaite à la jonction des EPI.

Les chaussons intégrés sont du même matériau que la tenue. Les jambes de la combinaison sont munies de rabat évitant l'introduction des liquides et de solides dans les bottes.

La manchette de visage est commune à celles utilisées pour les vêtements de protection chimique étanche aux gaz de type 1 de la gamme Dräger. Sa souplesse et sa forme confère au produit un confort et une jonction parfaite aux masques de protection respiratoire. Ce vêtement est compatible avec le port d'autres EPI comme les ARI, l'adduction d'air, la ventilation assistée, les protections filtrantes etc.

LE VETEMENT DRÄGER SPC 3800

protège contre les particules et poussière ultra fines, ainsi que de nombreuses substances acides inorganiques, alcalines et solutions salines. Aux normes CE classé de catégorie III type 3, 4, 5 et 6, il est aussi SOLAS et antistatique. Il répond d'autre part aux normes relatives aux agents infectieux et risques de contamination radioactive.

Les tailles disponibles couvrent une hauteur d'1,68m à 1,94m tout en gardant une aisance de mouvement grâce à une coupe parfaite et un large élastique à la taille.

Leur utilisation est particulièrement adaptée dans l'industrie, la marine, le contrôle des marchandises et les pompiers.

Tychem® est une marque du groupe DuPont.

Dräger SPC 3800
Combiné avec un masque complet et un appareil respiratoire

Dräger SPC 3800
Combiné avec un système à ventilation assistée ou un équipement d'adduction d'air comprimé

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques du matériau	tychem® F
Résistance à l'abrasion	2000 cycles
Résistance aux chocs	240 kPa
Résistance aux fortes températures	+ 98°C
Résistance aux faibles températures	- 73°C
Résistance à la flexion	> 5000 cycles < 15000 cycles
Résistance au poinçonnement	24 N
Couleur	orange (SPC 3800 or) ou gris (SPC 3800 gr)
Poids	120 g/m²
Perméabilité à l'air	non perméable
Résistance de surface (à 25% HR)	4,8 x 109 Ohm (intérieur), 1,0 x 1013 Ohm (extérieur)
Résistance à l'étirement	27,6 N en avant / 37,1 N au retour
Données de perméabilité pour liquides	les données sont disponibles sous www.draeger.com/voice

Propriétés du vêtement	Dräger SPC 3800 or	Dräger SPC 3800 gr
Couleur	orange	gris
Poids	840 g	600 g
Fermeture à glissière à double rabat	horizontal à l'arrière	horizontal à l'arrière
Gants	butyl®	silvershield®
Doublure des gants	non	oui
Chaussettes avec rabat	oui	oui

CERTIFICATION

EN 14605	catégorie III, type 3 et 4
EN ISO 13982-1	catégorie III, type 5
EN 13034	catégorie III, type 6
EN 1073-2	contamination radioactive
EN 14126	agents infectieux
EN 1149-1	antistatique

Dräger Safety France s.a.s.
3c, route de la Fédération - BP 80141
67025 Strasbourg Cedex
Tél. +33 (0)3 88 40 76 76
Fax. +33 (0)3 88 40 76 67

http://www.draeger.com

Division Industrie
Tél. +33 (0)3 88 40 76 95
Division Institutionnel
Tél. +33 (0)3 88 40 76 43
Fax. +33 (0)3 88 40 76 67
safety.france@draeger.com