



U-POWER SRL
Via Per Borgomanero 1
28040 Paruzzaro (NO)

Bureau de représentation France :
Rue de l'abbé Mariotte
57365 Ennery
Tél. +33(0) 3 87 73 34 58
Fax. +33(0) 3 87 73 35 32
www.u-power.it - info@u-power.it



Référence du modèle : **COAL S1P SRC**
Code : RR20016 – ROCK&ROLL
Pointure : 35 au 48
Description : Chaussure basse type Sport

Caractéristiques de la tige:

Airnet respirant et cuir croûte velours, coloris GRIS, ép. 1,8/2,0 mm.

Doublure : **WING TEX** à tunnel d'air respirant.

Semelle de propreté **ERGO DRY** amovible, en tissu absorbant, frais, antimycosique, avec absorbeur de chocs.

Lacets : Polyamide, résistance à l'abrasion (> 15000 frictions sous 250gr selon la norme DIN4843)

Marquage: nom du produit, pointure, identification du fabricant, date de fabrication (mois, année), référence norme européenne, identification du modèle, protection fournie, marquage CE.

Poids : 474 gr le pied

Caractéristiques du chaussant:

Forme : Natural confort 11

Embout **AIR-TOE COMPOSITE** – 200 Joules

Résistance au choc en mm :

16 (Norme ≥ 14)

Résistance à la compression en mm :

18 (Norme ≥ 14)

Caractéristiques de la semelle:

Montage : Strobel.

Anti-perforation : **SAVE&FLEX PLUS**

Semelle en polyuréthane compact : anti-abrasion, résistant aux hydrocarbures et antistatique.

Densité confort : 0,50 - Semelle d'usure : 1,00

Anti-torsion

Coefficient d'adhérence SRC :

- **Céramique/eau-détergent SRA**
0.69 chaussure à plat
0.49 chaussure inclinée vers le talon à 7°
- **Acier /glycérine SRB**
0.26 chaussure à plat
0.16 chaussure inclinée vers le talon à 7°

Avantages:

Grâce à la structure alvéolée de l'Airnet, cette chaussure est ultra légère et ultra respirante. Confort extrême, sans coutures latérales.

100% METAL FREE

Languette **STRESS OUT SYSTEM** qui apporte un confort à la marche sans stresser le coup-de-pied.

Embout **AIR-TOE COMPOSITE** perforé avec membrane respirante. Poids 50 gr.

Semelle anti-perforation **SAVE&FLEX PLUS** non métallique.

Semelle **PU/PU** extra souple avec **SHOCK ABSORB** anti-fatigue.

FORCED VENTILATION SYSTEM

La combinaison des 3 technologies AIR TOE + WING TEX + SEMELLE AMOVIBLE permet d'expulser la chaleur et l'humidité et maintient le pied frais et sec.

Pointures mixtes.

Protection:

Conforme aux normes **EN ISO 20345: 2011**
Embout 200 joules.

Brevets Technologiques



Normes : Ce produit a fait l'objet d'un examen CE de type par un organisme habilité sur la base des normes européennes **EN ISO 20345 : 2011**

ATTESTATION N° 0161/15310/09 Rev.1