

FICHE TECHNIQUE

SOLIDUR SAS

190, rue Robert Schuman
50720 BARENTON
FRANCE

TEL: +33 2.33.59.45.12
FAX: +33 2.33.59.99.04

e-mail : solidur@wanadoo.fr



Modèle: SUPER ROBUST LIGNARD SB P E WRU HRO
Code: 12P
Pointures: Du 38 au 49
Description: Chaussure haute en cuir fleur

Caracteristiques de la tige

- Tige : Dessus cuir fleur à graisser , épaisseur 2.6/2.8 mm
- Soufflet cuir
- Matelassage cheville sur mousse 10 mm
- Doublure avant anti-fongique, anti-bactérienne
- Doublure arrière textile
- Fermeture par oeilletons et lacets

Marquage : identification du fabricant, indication de la pointure, code modèle, marquage CE, mois et année de production, norme en référence, catégorie de protection.

Caracteristiques de construction:

- Embout composite extra large athermique
- Semelle composite

Caracteristiques de la semelle:

- Montage: Cousu sandalette
- Première de montage : TNT Antistatique 2,5 mm.
- Semelle : Nitrile anti-huile, anti-chaaleur et antistatique, résiste aux copeaux.

Utilisations

- Secteurs d'activités :
 - bâtiment, TP , agriculture, tous travaux extérieurs de grande intensité.

Particularité

- tige haute avec une excellente protection des chevilles
- double couture d'assemblage sur intercalaire caoutchouc et ZENITH IDRO assurant un support de montage qualitatif.
- Semelle caoutchouc nitrile à crampons et renfort en cambrure

Protection

Conforme à la norme : EN 345-1
Arrière fermé
SB : Sécurité Basic
WRU : Imperméabilité de la tige
E : Absorption de l'énergie du talon
P : Semelle anti-perforation
HRO : Semelle résistante à la chaleur + 300°

Entretien

- Après chaque utilisation, laisser sécher les chaussures ouvertes dans un endroit aéré et loin d'une source de chaleur .
- Enlever à la brosse les excès de terre et graisser le cuir avec un produit standard du commerce.

NORMATIVE: EN 345-1 CATEGORIE SB P –E – WRU - HRO

NUMERO DE CERTIFICATION: 0075/128/161/04/95/0053 – EXT. N° 01/04/95

ORGANISME CERTIFICATEUR: CTC 4 rue Hermann Frenkel 69367 LYON CEDEX 07

DATE DE CERTIFICATION: 03/04/1995