

FICHE TECHNIQUE PRODUIT



U-POWER SRL
Via Per Borgomanero 1
28040 Paruzzaro (NO)

Bureau de représentation France :
Rue de l'abbé Mariotte
57365 Ennery
Tél. +33(0) 3 87 73 34 58
Fax. +33(0) 3 87 73 35 32
www.u-power.it - info@u-power.it



Référence du modèle : **TRACK S3 SRC**

Code : UM10013 – Concept M

Pointure : **36 au 48**

Description : Chaussure haute type Derby

Caractéristiques de la tige:

Cuir fleur hydrofuge coloris Noir, ép. 1,8/2,0

Doublure : **WING TEX** à tunnel d'air respirant.

Semelle de propreté **ACTION DRY** amovible, anatomique, anti-transpirant. Préformée suivant la morphologie du pied avec support EVA.

Lacets : Polyamide, résistance à l'abrasion (> 15000 frictions sous 250 g d'après la norme DIN4843)

Marquage: nom du produit, pointure, identification du fabricant, date de fabrication (mois, année), référence norme européenne, identification du modèle, protection fournie, marquage CE.

Poids : 694g le pied

Caractéristiques du chaussant:

Forme : Natural confort 11

Embout **AIR-TOE COMPOSITE** 200 Joules

Résistance au choc en mm :

16 (Norme ≥ 14)

Résistance à la compression en mm :

18 (Norme ≥ 14)

Caractéristiques de la semelle:

Montage : Strobel.

Antistatique

Semelle de confort : Polyuréthane double densité

Densité confort : 0,45 - Semelle d'usure : 1,00

Anti-torsion

Intercalaire anti-perforation : Acier

Coefficient d'adhérence SRC :

- **Céramique/eau-détergent SRA**
0.45 chaussure à plat
0.34 chaussure inclinée vers le talon à 7°
- **Acier /glycérine SRB**
0.23 chaussure à plat
0.16 chaussure inclinée vers le talon à 7°

Avantages:

Chaussure souple et robuste tout terrain.

La semelle à crampons indépendants assure une excellente stabilité.

Languette cuir **STRESS OUT SYSTEM** qui apporte un confort à la marche sans stresser le coup-de-pied.

Embout **AIR-TOE COMPOSITE** perforé avec membrane respirante. Poids 50 gr.

FORCED VENTILATION SYSTEM

La combinaison des 3 technologies AIR TOE + WING TEX + SEMELLE AMOVIBLE permet d'expulser la chaleur et l'humidité et maintient le pied frais et sec.

Pointures Mixtes.

Protection:

Conforme aux normes **EN ISO 20345: 2011**

Brevets Technologiques



Normes : Ce produit a fait l'objet d'un examen CE de type par un organisme habilité sur la base des normes européennes **EN ISO 20345: 2011**

Attestation CE N° 0161/12018/06 Rev. 1