

uvex pheos et pheos s



LES POINTS FORTS

- **Modèle très enveloppant** : 2 tailles disponibles
- **Excellent maintien** grâce aux branches flexibles double densité avec zone anti-dérapante
- **Absence de pression** grâce à la souplesse des branches
- **Très bonne ventilation**
- **Légère** : 28 g
- **Traitement exclusif uvex supravision HC-AF** contre les rayures, la formation de buée (2 fois supérieur à la norme)

Domaines d'utilisation:

Meulage, fraisage, mécanique de précision, travail de laboratoire, montage, travail en extérieur

Versions disponibles avec écran incolore et ambre:

	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9192.225 Noir / vert PC incolore / UV 2C-1,2 traité uvex supravision HC-AF EN 166 + EN 170 2C-1,2 .W.1.F.K.N .CE W.166.F.CE
 <i>Version S plus étroite</i>	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9192.725 blanc / vert PC incolore / UV 2C-1,2 traité uvex supravision HC-AF EN 166 + EN 170 2C-1,2 .W.1.F.K.N .CE W.166.F.CE
 <i>Version S plus étroite</i>	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9192.785 anthracite / gris PC incolore / UV 2C-1,2 traité uvex supravision HC-AF EN 166 + EN 170 2C-1,2 .W.1.F.K.N .CE W.166.F.CE
	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9192.385 Noir / jaune PC ambre / UV 2C-1,2 traité uvex supravision HC-AF <i>Grâce à la teinte jaune, la partie bleue de la lumière du spectre visible tout spécialement est filtrée, ce qui permet une augmentation des contrastes.</i> EN 166 + EN 170 2C-1,2 .W.1.F.K.N .CE W.166.F.CE

Versions disponibles avec écran solaire :


	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9192.285 Noir / gris PC gris solaire / UV 5-2,5 traité uvex supravision HC-AF EN 166 + EN 172 5-2,5 .W.1.F.K.N.CE W.166.F.CE
	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9192.245 Noir / orange PC gris solaire / UV 5-2,5 traité uvex supravision HC-AF EN 166 + EN 172 5-2,5 .W.1.F.K.N.CE W.166.F.CE
 <i>Version S plus étroite</i>	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9192.245 Noir / orange PC gris solaire / UV 5-2,5 traité uvex supravision HC-AF EN 166 + EN 172 5-2,5 .W.1.F.K.N.CE W.166.F.CE

	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9192.881 gris PC miroité argent / UV 5-1,7 traité uvex supravision HC-AF Teinte in/out : idéale pour les caristes, dans les cas de variations d'intensité lumineuses EN 166 + EN 172 5-1,7 .W.1.F.K.N.CE W.166.F.CE
--	--	---

		Référence : Coloris: Type de cordon :	9959.004 Noir Cordon sans métal spécifique pour les modèles pheos et pheos s Ajustement individuel
---	---	---	---

Personnalisation possible avec votre logo à partir de 500 paires sur modèles existants et 3000 sur versions spécifiques (teinte écran / coloris branches) :



	CARACTERISTIQUES	BENEFICES
	Oculaires enveloppants : - Protection latérale - Axe optique de l'écran duo-sphérique calculé avec précision	➤ protection optimale ➤ sécurité accrue ➤ vision parfaite dans tous les axes sans fatigue oculaire ➤ facilité l'acceptation du port de lunettes de protection
	Version plus étroite : uvex pheos s écran plus étroit de 6%	➤ protection optimale garantie ➤ adaptation à toutes les formes de visage
	Protection sus-orbitale : Ecran duo-sphérique avec zone biseautée « eye plus-Protection » sur le haut de l'écran	➤ protection optimale ➤ sécurité accrue
	Branches flexibles et embouts ultra-souples : - technologie bi-densité avec zones vertes souples et anti-dérapantes - flexibilité des branches	➤ absence de pression ➤ maintien sûr ➤ absence de gêne même en cas de port prolongé
	Compatibilité avec les autres EPI : - branches plates proches du visage - souplesse des zones en contact direct avec le visage	➤ port confortable en combinaison avec des coquilles anti-bruit, un casque ou une casquette anti-heurt
	Ventilation exceptionnelle : design unique des branches avec zone de ventilation	➤ Meilleur micro-climat oculaire ➤ confort supérieur lors de port prolongé

	CARACTERISTIQUES	BENEFICES
	Système de fixation des branches novateur ▪ absence de vis, de métal ▪ les branches restent bien fixées même en cas de chocs	➤ sécurité renforcée ➤ sans métal
	Version avec traitement exclusif « uvex supravision HC-AF » : ▪ Anti-buée intérieur DURABLE et 2 fois plus performant que la norme ▪ Anti-rayure extérieur très performant	➤ confort supérieur ➤ durée de vie allongée ➤ rentabilité accrue
	Cordon spécifique : ▪ se fixe facilement ▪ sans métal ▪ réglage individuel	➤ maintien renforcé