



**NINJA
7FR13**

**S1P SRC
EN ISO 20345:2011
du 37 au 47**

**Chaussure basse
Urban sport**

FREE



- ⊗ Chaussure de sécurité basse de type urban sport, coloris noir. Remontée en PU sur l'avant du pied pour une meilleure protection.
- ⊗ Tige en cuir velours. Perforation latérales pour une meilleure ventilation du pied.
- ⊗ Doublure **3D.LINING**® en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide.
- ⊗ Doublure avant-pied en textile non tissé résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- ⊗ Haut de tige matelassé pour un meilleur confort au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.
- ⊗ Fermeture par laçage. Lacet noir 110 cm .
- ⊗ Languette doublée et matelassée pour une bonne protection du cou de pied.
- ⊗ Première de propreté complète **VENTO-PLUS**® anatomique et antistatique à structure alvéolée pour une meilleure circulation de l'air.
- ⊗ Intercalaire anti-perforation non métallique **FLEX-SYSTEM**® Zéro, protection intégrale de la plante du pied, **conforme à la norme 12568 : 2010.**
- ⊗ Embout de sécurité **LIGHT-PLUS**® en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200 J
- ⊗ Chaussure antistatique.

Résistance au glissement

selon la norme ISO 20345:2011 **Qualité SRC**
(SRA+SRB)

SRA Sol céramique/sulfate de Lauryl
A plat **0,70** (>0,32) / talon **0,48** (>0,28)

SRB Sol acier /Glycérine
A plat **0,23** (>0,18) / talon **0,19** (>0,13)

Semelle en PU double densité :

- ▶ Résistante aux huiles et aux hydrocarbures
- ▶ Profil enveloppant pour une grande stabilité à la marche
- ▶ Absorption des chocs talonniers 24 J (> 20 Joules)
- ▶ Design novateur, profil linéaire

Poids	Brut (42) : 1390 g / Net (42) : 1182 g			
Pointure	37 au 39	40 au 41	42 au 45	46 au 47
Conditionnement	5 paires	10 paires		5 paires
Boîtes (mm)	306 x 192 x 114		340 x 210 x 133	
Cartons (mm)	585 x 199 x 315	585 x 395 x 315	680 x 425 x 350	680 x 215 x 350

