



GAMME WMS STANDARD

www.lapro.net ♦ fax : +33 (0)1 30 18 11 11 ♦ tél. : +33 (0)1 30 18 11 10 ♦ info@lapro.net



Les unités de chauffe-eau et de filtration de la gamme Standard sont conçues pour être utilisées avec des sas de décontamination personnels sur les chantiers de retrait d'amiante. Elles alimentent le(s) compartiment(s) douche en eau chaude, et évacuent et filtrent les eaux contaminées qui en proviennent. Quatre modèles à la fiabilité et à la robustesse largement éprouvées – pour sas 3 ou 5 compartiments – sont proposées.

Conçues pour les contraintes quotidiennes des chantiers, nos unités de chauffe et de filtrations sont formées d'un solide châssis accueillant un caisson en polypropylène, sur lequel sont vissées quatre roulettes facilitant leur transport et leur manipulation.

Tandis que les unités destinées aux sas 3 compartiments (2 pompes) proposent un réservoir de 90 ou 150 l, celles adaptées aux sas 5 compartiments (3 pompes) offrent une capacité de 150 ou 250 l. Elles fonctionnent, au choix, selon deux modes : soit le réservoir se remplit automatiquement quand une douche est prise, soit la cuve se vide après 30 minutes environ. Toutes sont fournies directement prêtes à l'emploi, avec leurs filtres 10" et leurs tuyaux de raccords.

POINTS FORTS

- Robustesse
- Gamme complète pour tous les besoins
- Livrées, en standard, avec tuyaux et filtres
- Démontage, nettoyage et maintenance aisés
- Changement de filtres et de pièces détachées ultra-rapide
- Thermostat de sécurité interne à 37 °C

**DISPONIBLES
EN LOCATION**

Photo Lapro.



WMS3-PP

Destination

Sas de décontamination personnel

Réservoir d'eau

90 l

Pompes

2 (douche et évacuation des eaux)

Filtres

2 (pour la pompe d'évacuation des eaux)

Puissance

2 500 W

Voltage

230 V

Construction

Polypropylène

Dimensions

740 x 500 x 850 mm

Poids

22 kg

Roulettes

4

Thermoplongeur

2 000 W

Thermostat réglable

Oui, température de 0 à +90 °C

Thermostat de sécurité interne

Température maximale de +37 °C

Fournis en standard

Manuel, câble d'alimentation, deux tuyaux, deux filtres

Garantie

1 an

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | CONDITIONNEMENT |
|---|--|-------------------|
| WMS3-PP | Unité de chauffe-eau et de filtration 90 l, y compris 2 tuyaux | |
| LOCWMS | Location unité de chauffe-eau et de filtration WMS3 | Location par jour |
| WP1P10 | Filtre à eau 1 µm, 10" | Carton de 30 |
| WP5P10 | Filtre à eau 5 µm, 10" | Carton de 30 |
| WP25P10 | Filtre à eau 25 µm, 10" | Carton de 30 |
| WP50P10 | Filtre à eau 50 µm, 10" | Carton de 30 |
| Consultez le tarif pour la liste des pièces détachées | | |



info@lapro.net ♦ tél. : +33 (0)1 30 18 11 10 ♦ fax : +33 (0)1 30 18 11 11 ♦ www.lapro.net



**DISPONIBLES
EN LOCATION**



Photo Lapro.

WMS3-PP150

| | |
|---------------------------------------|---|
| Destination | Sas de décontamination personnel |
| Réservoir d'eau | 150 l |
| Pompes | 2 (douche et évacuation des eaux) |
| Filtres | 2 (pour la pompe d'évacuation des eaux) |
| Puissance | 2 500 W |
| Voltage | 230 V |
| Construction | Polypropylène |
| Dimensions | 1 080 x 500 x 850 mm |
| Poids | 39 kg |
| Roulettes | 4 |
| Thermoplongeur | 2 000 W |
| Thermostat réglable | Oui, température de 0 à +90 °C |
| Thermostat de sécurité interne | Température maximale de +37 °C |
| Fournis en standard | Manuel, câble d'alimentation, deux tuyaux, deux filtres |
| Garantie | 1 an |



Photo Lapro.

WMS3-PP150T

| | |
|---------------------------------------|--|
| Destination | Sas de décontamination personnel |
| Réservoir d'eau | 150 l |
| Pompes | 3 (douche et deux évacuations des eaux) |
| Filtres | 4 (deux par pompe d'évacuation des eaux) |
| Puissance | 2 500 W |
| Voltage | 230 V |
| Construction | Polypropylène |
| Dimensions | 1 080 x 500 x 850 mm |
| Poids | 39 kg |
| Roulettes | 4 |
| Thermoplongeur | 2 000 W |
| Thermostat réglable | Oui, température de 0 à +90 °C |
| Thermostat de sécurité interne | Température maximale de +37 °C |
| Fournis en standard | Manuel, câble d'alimentation, trois tuyaux, quatre filtres |
| Garantie | 1 an |



Photo Lapro.

WMS3-PP250

| | |
|---------------------------------------|--|
| Destination | Sas de décontamination personnel |
| Réservoir d'eau | 250 l |
| Pompes | 3 (douche et deux évacuations des eaux) |
| Filtres | 4 (deux par pompe d'évacuation des eaux) |
| Puissance | 2 500 W |
| Voltage | 230 V |
| Construction | Polypropylène |
| Dimensions | 1 080 x 600 x 860 mm |
| Poids | 65 kg |
| Roulettes | 4 |
| Thermoplongeur | 2 000 W |
| Thermostat réglable | Oui, température de 0 à +90 °C |
| Thermostat de sécurité interne | Température maximale de +37 °C |
| Fournis en standard | Manuel, câble d'alimentation, trois tuyaux, quatre filtres |
| Garantie | 1 an |

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | CONDITIONNEMENT |
|---|--|-------------------|
| WMS3-PP150 | Unité de chauffe-eau et de filtration 150 l, y compris 2 tuyaux | |
| WMS3-PP150T | Unité de chauffe-eau et de filtration 150 l, 3 pompes, y compris 3 tuyaux | |
| WMS3-PP250 | Unité de chauffe-eau et de filtration 250 l, 3 pompes, y compris 3 tuyaux | |
| LOCWMS | Location unité de chauffe-eau et de filtration WMS3 | Location par jour |
| LOCWMS3PP150T | Location unité de chauffe-eau et de filtration WMS3-PP150T pour deux douches | Location par jour |
| WP1P10 | Filtre à eau 1 µm, 10" | Carton de 30 |
| WP5P10 | Filtre à eau 5 µm, 10" | Carton de 30 |
| WP25P10 | Filtre à eau 25 µm, 10" | Carton de 30 |
| WP50P10 | Filtre à eau 50 µm, 10" | Carton de 30 |
| Consultez le tarif pour la liste des pièces détachées | | |