

UVEX 9103 – Faces relevables

Ref : 9103.545 (teinte 5)



1. Caractéristiques Générales

- Lunette binoculaire robuste et de forme anatomique
- Bonne protection faciale et latérale
- Protection contre les impacts mécaniques de type F (45 m/s).
- Remplacement facile des oculaires

2. Détails techniques

Branches et monture

- Branches inclinables et ajustables en longueur (4 positions)
- Coques de protection ventilées et basculantes
- Monture et branches matériau nylon, coloris Gris Anthracite

Oculaires

- Oculaires monture en Polycarbonate incolore UV 2-1,2 selon EN 170 traités Optidur 3000UV (puissant anti-rayures, facile à nettoyer) F K
- Oculaires Face relevable en Polycarbonate (remplacement facile)
- Traitement : Uvex Infradur Plus (anti-rayures, anti-éblouissement, minimise l'impact des projectiles résiduels à la soudure) F K
- Teinte : Vert Soudure IR 5 selon EN 169
- Classe Optique : 1
- Résist. aux impacts : F, (45m/s) selon DIN EN 166



3. Packaging et certification

- Poids unitaire : 60g
- Conditionnement : 5 paires par boîte / Carton de 200 paires
- Normes : DIN EN 166 + EN 169
- Monture: W.166/175 DIN CE 0196
- Oculaires monture : 2-1,2 W S K DIN CE
- Oculaires face relevable : 5 W S K DIN CE