

Avec 2 D de récupération au niveau des épaules sur la base de l'ExoFit™ XP, ce modèle est le harnais idéal pour le sauvetage et les travaux en milieux confinés. Il est équipé également d'un D dorsal et sternal pour la protection antichute.

**Le confort par excellence** L'ExoFit™ XP intègre une technologie matérielle innovante pour procurer un confort inégalé. La doublure en mailles 3D dernier cri permet une évaporation de l'humidité et un refroidissement de l'air devant circuler au niveau des coussinets des épaules, du dos, des hanches et des jambes. Tous les coussinets peuvent être retirés et sont entièrement lavables – une autre première dans l'industrie. Les sangles matelassées des jambes et des hanches renforcent le confort et la sécurité en cas de chute. Le bord « mou » empêche le frottement et le coussinet léger est solide sans paraître rigide ni épais.

**Facilité d'utilisation** Le coussinet supérieur de type "X" ExoFit™ XP enveloppe celui qui porte le harnais offrant le nec-plus-ultra en matière d'enfilement sans enchevêtrement et de sécurité avec confort. L'anneau en D dorsal vertical à ressort garantit une fixation simple à un cordon ou un cordon autorétractant sans devoir forcer pour l'atteindre. Le harnais comporte un système d'ajustement à plusieurs points et un anneau en D dorsal réglable pour un ajustement parfait à tout moment. Les boucles automatiques XP, les premières de l'industrie, ont à présent un code couleur (boucles argentées aux jambes et noires à la poitrine et à la taille), ce qui permet d'endosser le harnais en deux temps trois mouvements. Les languettes « à prise aisée » aux extrémités offrent une prise lors du réglage des sangles.



**KF71201466** - Longe en Y s'attache aux harnais équipés de D au niveau des épaules.

**Caractéristiques :**

- **Sangle** - 45mm de large, 100% polyester, résistance à la rupture minimale >2600 daN
- **Boucles automatiques** - résistance à la rupture minimale >1700 daN, acier allié traité thermiquement, zinguage avec finition de type E noire au niveau de la taille et de la poitrine, finition chromée transparente sur les jambes.
- **Fil-ultra-résistant**, 100% polyester



**Languettes à prise aisée aux extrémités et systèmes de retenue**



**Système de retenue de la longe**



**Coussinet dorsal détachable**



**Anneau en D vertical à ressort**



**Indicateur d'impact visuel**



## Modèles de harnais ExoFit™ XP CE

Points d'antichute dorsal et sternal + point de récupération sur les épaules.

- KB11101585** - Petit
- KB11101586** - Moyen
- KB11101587** - Grand

- **Anneaux en D** - résistance à la rupture minimale >2200 daN, acier allié forgé traité thermiquement, finition galvanisée chromée transparente
- **Equipé i-Safe™**: numéro de série unique
- **Poids net** : 2600g (taille moyenne)
- **Points de connexion** : résistance >15kN
- **Normes** : CE - EN1497 et EN361.

**Capital Safety**

Europe, Moyen-Orient, Afrique : +33 (0) 497 10 00 10 • Europe du Nord : +44 (0) 1928 571324  
 États-Unis : 800.328.6146 • Canada : 800.387.7484 • Asie : + 65 6558 7758 • Australie : 1800 245 002  
 • Nouvelle-Zélande : 0800 212 505 • [www.capitalsafety.com](http://www.capitalsafety.com) • [information@capitalsafety.com](mailto:information@capitalsafety.com)

