

i-ROBOX TOP B1211

S3 CI ESD SRC

Pointure: 35 – 48

Chaussant  



Gamme i4

SmellStop

Doublure en tissu technique 3D pour une respirabilité maximale avec traitement antibactérien*: elle contraste la prolifération des bactéries et élimine les mauvaises odeurs permanentes.



Tige en cuir Nabutek hydrofuge

Embout résistant à l'abrasion

SlimCap

Embout non métallique fin:

- L'épaisseur est réduite à 6.5 mm en pointe: **35% de moins** par rapport aux standards du marché.
- Doté de bande de protection parfaitement préformée à l'embout, pour prévenir les risques de pression et de blessures aux dessus des orteils.

Col rembourré: réduit la pression sur la zone supérieure du talon et améliore le confort

Dry'n AirTM

OMNIA ESD 

Semelle anatomique amovible Dry'n Air OMNIA ESD WEARECO, Avec circulation de l'air

Compatible aussi avec les semelles:

- **SCAN&FIT** OMNIA ,
- DRY'N AIR OMNIA ESD

DGUV 112-191:

- SECOSOL e SECOSOL COMPLETE.

Fresh'n Flex

Intercalaire en tissu balistique

Perforation 0 mm

Standard 20345:2011

(clou 4,5mm – force 1100 Newton).

AirTech + tpu-SKIN[®]

SEMELLE DEFATIGANTE EFFET AMORTISSEUR

Semelle AirTech + Tpu-Skin: La vraie semelle défatigante.

Une technologie exclusive, brevetée par Base Protection, qui permet de réduire l'épaisseur dure et compacte de la bande de roulement, à des valeurs jamais obtenues avant sur le marché.

Résultat: une plus grande élasticité à effet amortisseur.



*SmellStop: Traitement effectué avec le biocide Zinc pyrithione (CAS-No. 13463-41-7) du Type de Produit PT 09 qui lutte contre le dépôt de micro-organismes à la surface des matériaux.

LES DONNÉES CONTENUES DANS CE DOCUMENT SONT DE PROPRIÉTÉ BASE PROTECTION. TOUTE REPRODUCTION, MEME PARTIELLE, EST INTERDITE SANS AUTORISATION PRÉALABLE.