Fiche Technique

Description			
Description	**90 K**	**Filtre Respiratoire RD40**	
Référence	10115320		
Marquage selon EN	K2		
Conditions d'utilisation	• Ammoniac et dérivés ammoniaques organiques		
Code Couleur	Vert		
Caractéristiques			
Poids [g]	< 300 g		
Diamètre [mm]	107		
Hauteur filetage inclus [mm]	70		
Raccord	EN 148 - 1		
Résistance Respiratoire			
	Conditions	**Norme EN 14387**	**Valeurs Typiques**
	30 l / min	1,40 mbar	0,45 mbar
	95 l / min	5,60 mbar	2,05 mbar
Concentrations des gaz d'essai			
Classe 2	5000 ppm [0,5 Vol.-%]		
Performances			
Type de filtre & Classe	**Gaz de référence**	**Norme EN 14387**	**Valeurs Typiques**
K2	Ammoniac [NH_3]	40 min	75 min
Materiaux			
Boîtier extérieur	Aluminium gris		
Matériaux de filtration	Charbon actif non impregné		
Informations spécifiques	**Conditions**	**Durée limite de stockage**	
Condition et date limite de stockage	- 5 °C à + 50°C , < 90 % r. h.	6,5 ans	
Certifications	**N°Certificat**	**Organisme Certificateur**	
EN14387	1101106	IFA 0121	
Détails des marquages			
Etiquette filtre			
Etiquette Boîte Individuelle