



COLOR CONCEPT ALES S3 CI SRC

CHAUSSURE BASSE EN CUIR VELOURS HYDROFUGE

COLORIS AU CHOIX PARMIS 5 COULEURS

DE BASE ET 10 COULEURS DE CONTRASTE

SEMELE PU2D CRAZY +

PROTECTIONS POUR CE MODELE



Pointures disponibles du 38 au 48
Poids par paire pointure 42 : env. 1200 gr.
Norme EN ISO 20345 : 2011
AET : 0075/007/161/07/12/0554
EXT 09/12/12

Caractéristiques de la tige

- Matières à dessus : croûte de cuir finition velours
- Col : textile matelassé
- Languette : croûte de cuir finition velours
- Doublure languette : textile tridimensionnel micro-aéré
- Empiècement : croûte de cuir finition velours vert anis
- Doublure quartier : textile tridimensionnel micro-aéré
- Doublure avant-pied : synthétique
- Fermeture : lacets avec œillets non métalliques
- Contrefort => meilleur maintien de l'emboitage du talon
- Anti-glissoire => évite le frottement du talon contre la doublure

Protections : 100% COMPOSITE

- Embout : polycarbonate (200 joules)
- Anti perforation : textile haute ténacité zéro pénétration (1100 Newtons)

Caractéristiques du chaussant


- Natur'form (large)
- Montage : California
- Première de montage : textile
- Première de propreté anatomique : mousse et polyuréthane

Caractéristiques de la semelle

- Matière : polyuréthane double densité
- Densité semelle confort : 0,5
- Couleur semelle confort : gris foncé
- Densité semelle usure : 1
- Couleur semelle usure : noir
- Coefficient d'adhérence SRA (à plat) : 0,45 ; (talon) : 0,43
- Coefficient d'adhérence SRB (à plat) : 0,29 ; (talon) : 0,23

Rappel des exigences fondamentales et additionnelles de la norme EN ISO 20345 : 2011

	Embout acier		Embout polycarbonate		Embout aluminium (200 joules)
	Anti-perforation en acier inoxydable		Anti-perforation en textile		
A	A Chaussure antistatique.				
CI	CI Isolation du semelage contre le froid.				
E	E Capacité d'absorption d'énergie au talon.				
Fo	FO Résistance de la semelle de marche aux hydrocarbures.				
Hi	HI Isolation du semelage contre la chaleur.				
Hro	HRO Résistance de la semelle à la chaleur de contact.				
M	M Protection des métatarses contre les chocs.				
P	P Résistance de la semelle à la perforation.				
Wru	Wru Résistance de la tige à la pénétration et l'absorption d'eau.				
Wr	WR Chaussure résistante à l'eau.				



Selon la norme EN ISO 20345, les valeurs minimales des coefficients d'adhérence pour obtenir la certification SRC sont :

SRA (à plat) $\geq 0,32$
SRA (talon) $\geq 0,28$
SRB (à plat) $\geq 0,18$
SRB (talon) $\geq 0,13$

Avantages = Bénéfices utilisateurs

COLOR CONCEPT, créez la vôtre !

Personnalisez votre chaussure aux couleurs de votre entreprise.

Choix des coloris de base : gris / noir / rouge / brun praline/ bleu navy
Choix des couleurs de contraste et piqûres : noir / gris / bleu octane/ bleu baltique / brun praline / rouge / orange / jaune / vert anis/ lilas
Lacets : noir / jaune / rouge

Minimum de commande : 300 paires en colis complet.

Chaussure 100% non métallique (embout en polycarbonate et insert anti-perforation en textile haute ténacité)

→ **Doublure respirante et souple en textile tridimensionnel** qui, grâce à sa structure alvéolée, permet une meilleure évacuation de la transpiration pour un confort amélioré.

→ **Embout en polycarbonate injecté** : imperceptible au porté car ultra léger et ergonomique, inerte chimiquement, élastique (en cas d'écrasement, l'embout reprend sa forme, en libérant le pied facilement), amagnétique (non détectable par les portiques de sécurité) et isolant thermique (insensible aux variations et aux transferts thermiques entre -10°C et +40°C).

→ **Semelle zéro pénétration en textile haute ténacité** : ultra légère, ultra flexible (insensible au porté), isolante thermiquement (insensible aux transferts de température) et qui protège 100% de la surface du pied.

→ **Semelle CRAZY +**

- ✓ Nouveau design, sportif et tendance
- ✓ Isolante contre le froid
- ✓ Antidérapante grâce à une structure « pneumatique » pour une meilleure évacuation des liquides
- ✓ Polyuréthane double densité (PU2D) injecté
- ✓ Renforts avant et arrière pour une protection et une durée de vie améliorées
- ✓ Protection des chocs latéraux et maintien du pied optimisé grâce aux remontées latérales
- ✓ Attaque talonnière, pour un déroulement naturel du pied durant la marche et un grand confort lors de la conduite de véhicule

→ **Semelage Parabolic®**

- Antidérapant grâce à la structure concave de la semelle qui s'aplanit sous le poids du corps, ce qui améliore l'adhérence au sol car la surface en contact est plus importante.
- Dynamique grâce à un effet ressort de la semelle qui restitue l'énergie lorsque le pied se soulève du sol.
- Antifatigue grâce à la combinaison des effets d'amorti et de dynamisme durant le déroulé du pied (en phase de marche ou statique).
- Talon décroché pour une sécurité améliorée, notamment sur les échelles