

LIGHTANE™

JALDELEVAN X2

JJL02

S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011

du 39 au 47



- Cuir pleine fleur hydrofuge
- Semelle **Lightane™** en **Softane™** / **Néotril**
- Antistatique et amagnétique

- ❖ Chaussure de sécurité montante de type rando-sport. Coloris noir.
- ❖ Tige en cuir pleine fleur lisse hydrofuge, **capacité respiratoire du cuir 10 fois supérieure à la valeur de la norme qui est de 0.8 mg / cm²/h**. Epaisseur 1,9 / 2,1 mm. Inserts latéraux anti-abrasion.
- ❖ Doublure de tige respirante en **maille 3D**, à **structure alvéolée** améliore la **ventilation périphérique** du pied, et **sèche rapidement**.
- ❖ Haut de tige ergonomique, en textile matelassé avec une mousse souple et compacte, doublé pour plus de confort et de protection des malléoles et du tendon d'Achille
- ❖ Languette matelassée pour assurer un meilleur confort au niveau du cou de pied, associée à deux soufflets latéraux pour éviter l'intrusion de particules à l'intérieur de la chaussure.
- ❖ Fermeture par laçage sur 6 paires de passe-lacets non métalliques. Lacet noir / gris 120 cm
- ❖ Doublure de l'avant pied en cuir.
- ❖ Tirant arrière pour faciliter le chaussage. Ergot de déchaussage en TPU au talon.
- ❖ Contrefort pour un bon maintien de l'emboîtement du talon.
- ❖ Première de propreté **J-Multitech** couvrant la totalité de la surface du pied. Structure monobloc en polyuréthane souple recouverte de tissu, conçue pour soutenir le mouvement du pied pour un confort optimal et une meilleure absorption d'énergie au niveau du talon. Perforée sur l'avant pied. Amovible.
- ❖ Embout de sécurité 200 Joule **Xetane™**, **100% fibre composite**.
- ❖ **Nouveau process de fabrication**: Première de montage et intercalaire anti-perforation **FlexTane™ By Jallatte**, conforme à la norme **12568 : 2010**, antistatique, **100% composite**. Cousu directement sur la tige et couvrant **100% du pied** pour une protection intégrale.
Matériaux **100% composite**: plus légers que l'acier, amagnétiques, non conducteurs du chaud et du froid.

Semelle de marche **Lightane™**, **bi-composant** :

- Couche confort en **Softane™**, densité = 0,40 : assure le confort de l'utilisateur pendant marche, participe à l'absorption des vibrations et assure l'isolation thermique de la plante du pied.

Résistance au glissement selon la norme ISO 20345:2011 **Qualité SRC** (SRA+SRB)

SRA Sol céramique/sulfate de Lauryl
A plat **0,40** (>0,32) - tal **0,42** (>0,28)

SRB Sol acier /Glycérine
A plat **0,32** (>0,18) – talon **0,23** (>0,13)

- Couche de contact avec le sol en caoutchouc / Néotril équipée du concept innovant « **3A** »:

- ◆ **Absorbeur** de choc progressif : 36 Joules (> 20 joules) à effet d'amortisseur protégeant le dos et les articulations des vibrations.
- ◆ **Anti-torsion** pour optimiser la stabilité du pied lors de la marche.
- ◆ **Adhérence**: selon la norme **ISO 20345 : 2011**.
- Bonne résistance à l'abrasion.
- Profil autonettoyant et crampons à structure profonde.
- Résistance aux acides, hydrocarbures et à la chaleur par contact jusqu'à 300°.



Poids	Brut (42): 1536 g / Net (42): 1318 g							
Pointure	39	41	42	43	44	45	46	47
Conditionnement	5 paires		10 paires			5 paires		
Dimensions	590x220x348		590x437x348		685X500X355		685x250x358	