HyFlex® 11-738



Protection mécanique



Protection contre les coupures



Moyen



Protection robuste, confort naturel

DESCRIPTION

- Polyuréthane à base aqueuse pour un confort et une dextérité améliorés - Formulation sans solvant - - Certification OekoTex 100
- INTERCEPT™ Cut Resistance Technology pour une protection extrême contre les coupures
- Technologie Fortix prolongeant la durée de vie du gant et offrant une durabilité jusqu'à 4 fois plus élevée au niveau de la zone pouce/index par rapport à un gant standard sans renfort pouce/index



APPLICATIONS RECOMMANDÉES

- Manipulation de plaques de verre et d'objets tranchants
- Manipulation de plaques de métal, découpe de pièces sèches, peintes ou galvanisées
- Manipulation d'objets tranchants, préassemblage, découpe de petites pièces sèches ou légèrement huileuses et tâches d'entretien

PRINCIPAUX SECTEURS INDUSTRIELS









NORMES ET CERTIFICATIONS

EN388:2016

4X42C

CATÉGORIE II

TECHNOLOGIE INTÉGRÉE







CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES





SPÉCIFICATIONS PRODUIT

Matériau du support	Fibre de verre Intercept yarn Lycra® Nylon
Jauge	13
Matériau de l'enduction	Nitrile Polyuréthane à base aqueuse
Finition	Paume enduite
Modèle de manchette	Poignet tricot
Couleur	Noir et gris
Tailles EN	6,7,8,9,10,11
Longueur (mm)	225-280
Conditionnement	12 paires par sachet, 12 sachets par carton

Print date 23-10-2018

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03 http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

