

**CODE ARTICLE: 2332275****SKELETON Nit 3**

Manipulation d'objets lourds présentant des risques de coupure dans des environnements huileux ou gras. Renforts absorbants de choc sur le dessus de la main pour protéger le métacarpe et les doigts.

Honeywell**Présentation générale****Numéro de référence**

2332275

Type de produit

Gants

Gamme

Protection contre les coupures et les perforations

Ligne

Résistant à la coupure

Marque

Honeywell

Industrie

- Constructeur automobile et équipementier
- Aviation
- Bâtiment et travaux publics
- Espaces verts
- Industrie sidérurgique
- Acierie et métallurgie
- Mining and Quarrying
- Offshore
- Construction navale
- Industries du bois

Utilisation du produit

Manipulation d'objets lourds présentant des risques de coupure dans des environnements huileux ou gras. Renforts absorbants de choc sur le dessus de la main pour protéger le métacarpe et les doigts.

Caractéristiques & Avantages**Caractéristique**

Gant tricoté en Spectra®.

Avantage

La technique de tricot offre au gant un ajustement parfait et une dextérité élevée. Le fil Spectra® offre une très bonne résistance aux coupures.

Caractéristique

Enduction mousse de nitrile noir sur la paume.

Avantage

L'enduction de nitrile offre une bonne protection contre l'huile et la graisse. L'enduction de mousse assouplit le gant de manière supérieure à celle d'un nitrile standard.

Caractéristique

Renforts en caoutchouc sur le dessus de la main et des doigts

Avantage

Aide à protéger le métacarpe et les doigts des chocs.

Descriptif technique

Description

CATÉGORIE CE : Risques intermédiaires de niveau II

Conformément aux normes :

Normes européennes de base EN 420-03

Risques mécaniques EN 388-03

CARACTÉRISTIQUES :

Gant tricoté en Spectra®.

Enduction mousse de nitrile noire sur la paume.

Renforts en caoutchouc sur le dessus de la main et des doigts

Technologie des produits

Tricoté et enduit

Fibre

Spectra®

Calibre

13

Couleur de gant/doublure

Blanc & bleu

Type de revêtement

Mousse de nitrile

Couleur du revêtement

noir

Longueur

25 cm

Innocuité

Conforme aux normes européennes

Dextérité

Classe 5

Tailles

7 à 11

EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l'abrasion	4
Résistance à la coupure	3
Résistance au déchirement	4
Résistance à la perforation	3

Étiquette d'emballage

Étiquetage

CE HONEYWELL

2332275 XX

EN 420

EN 388 : 4343

Certifications

 Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE

2

Numéro de certificat CE

0075/797/162/07/14/0712 EXT

Attestation CE

Numéro d'attestation
0075/797/162/07/14/0712 EXT

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

UI 102

Fiche d'informations sur l'utilisateur

102

Maintenance

Information de stockage

Conditionnement minimal de 10 paires.

Cartons de 100 paires.

Instructions d'entretien

Cet article peut être nettoyé. Pour obtenir des conseils de nettoyage, veuillez contacter Honeywell Safety Products



Déclaration de conformité CE

Le fabricant ou le fournisseur agissant en qualité de représentant légal au sein de la Communauté européenne:

Honeywell Safety Products Europe

Déclare que l'Équipement de Protection Individuelle décrit ci-dessous est conforme aux dispositions de la Directive européenne 89/686/CEE:

Désignation: SKELETON Nit 3

Référence: 2332275

Norme(s): EN 388, EN 420

Cet EPI fait l'objet du certificat d'examen CE ci-dessous, n °:

0075/797/162/07/14/0712 EXT

Délivré par:

CENTRE TECHNIQUE DU CUIR

4 rue Hermann Frenkel


69367

Lyon Cedex 07

Fait en Lyon, le 04/03/2016

Par: Nadine Pipaz

Division: Gants



ZI Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France

Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80

www.honeywellsafety.com