

FICHE TECHNIQUE

Référence du modèle

30110

N° d'attestation CE de type

N°538100

Date de l'attestation

12/08/2010

MASQUE RESPIRATOIRE FILTRANT FFP1 PLIABLE VERTICALEMENT, AVEC VALVE



Standard Européen	CE EN149:2001 + A1:2009
Protection	FFP 1 V NR (pliable)
Type	NR = non réutilisable
Efficacité du filtre	> à 78%
Limite d'exposition	jusqu' à 4 x VME
VME =	Valeur Moyenne d'Exposition
Poids	14,2 gr
Matière	Sans latex
CONDITIONNEMENT	
Sachet individuel, boîte de 20, carton de 240	

MATIÈRES

Couche interne	Tissu en Polypropylène
Média filtrant	Tissu en Polypropylène, couleur blanc, filtre FFP1
Couche de pré-filtration	Tissu en Polyester
Couche externe	Tissu en Polypropylène
Clapet de soupape	Valve Thermoplastique, clapet caoutchouc
Attache élastique	D'un seul tenant, sans latex (aucune agrafe), couleur Jaune (code couleur)
Barette nasale	En aluminium gainé plastique couleur Jaune (facilement ajustable)
Joint nasale	Mousse Polyéthylène

CARACTÉRISTIQUES

- Masque respiratoire à usage unique (une journée continue de travail maximum). Protection contre les particules solides grossières sans toxicité spécifique
- Boîte distributrice, emballage individuel fermé garantissant une parfaite hygiène et facilitant l'utilisation
- Attache élastique en un seul tenant pour faciliter la mise en place, les mouvements du visage et pour éliminer le risque de fuite (aucune agrafe).
- Système de double élastique permettant de porter le masque autour du cou pendant les pauses
- Barette nasale et élastique jaune pour un contrôle visuel de la classe de protection (jaune = FFP1)
- Soupape d'expiration spécifique pour une résistance respiratoire minimale : permet également de réduire l'humidité à l'intérieur et de garder le masque le plus frais possible à l'intérieur pour plus de confort

CONSEILS D'UTILISATION & APPLICATIONS

Mettre en place le masque filtrant avant de commencer le travail et vérifier son étanchéité.

Avant de le porter, vérifier l'aspect général du masque : ne pas le mettre si celui-ci est craquelé, perforé...

Lisez attentivement la notice relative à ce masque avant de l'utiliser

Applications : plâtre, charbon, farine, brique, pollen, foin, carbonate de sodium...



Déclaration de conformité CE

Le fabricant

ELECO S.r.l
Via G. Verdi n°11
I-24122 BERGAMO - Italie

Déclare que l'EPI (Equipements de Protection Individuels) décrits ci-après

Masque respiratoire filtrant FFP1 avec valve

Référence

30110

- est conforme aux dispositions de la Directive 89/686/CEE du Conseil Européen et à la norme **EN149 : 2001 + A1:2009**
- est identique aux EPI de classe III régis par les certificats de conformité CE

N°538100

délivré le:

12/08/2010

par:

BSI PRODUCT SERVICES (organisme notifié n°0086)
Kitemark House, Mayland Avenue
Hemel Hempstead, Hertfordshire HP2 4SQ - United Kingdom

Administrateur Unique
Sig.ra Rusconi

Brescia,

08/12/2016

Attestation CE de type

Masque respiratoire filtrant FFP1

Certificate

EC Type-Examination

No. CE 538100

Eleco SRL

PRODUCT SPECIFICATION

FFP1 Range

Description: Conical disposable face mask

Technical specification: EN 149:2001+A1:2009 Respiratory protective devices – Filtering half masks to protect against particles

Models: 10200

10205 (mask with exhalation valve fitted)

10211 (mask with activated charcoal and exhalation valve fitted)

Description: Horizontal fold flat disposable face mask

Technical specification: EN 149:2001+A1:2009 Respiratory protective devices – Filtering half masks to protect against particles

Models: 20200

20205 (mask with exhalation valve fitted)

Description: Vertical fold flat disposable face mask

Technical specification: EN 149:2001+A1:2009 Respiratory protective devices – Filtering half masks to protect against particles

Models: 30100

30110 (mask with exhalation valve fitted)

First Issued: 5 Jun 2008

Date: 12 Aug 2010

Page: 2 of 5

raising standards worldwide™



The British Standards Institution, trading as BSI, a company incorporated in the United Kingdom by Royal Charter and with its place of business at Kitemark House, Maylands Avenue, Hemel Hempstead HP2 4SQ United Kingdom. Tel: +44 (0)8450 765600 Web: www.bsigroup.com BSI Group Headquarters: 389 Chiswick High Road, London W4 4AL Tel: +44 (0)20 8996 9000. PS1023/05/09/AP