



Avec fil aramide

Utilisation (*)

De part sa conception, ce type de gant s'utilise généralement pour des travaux lourds ne nécessitant pas une fine dextérité.

Grâce au cuir épais en croûte, d'une épaisseur moyenne de 1.10 mm, à la doublure isolante, il est couramment utilisé pour le soudage manuel, la métallurgie, la sidérurgie, le démoulage de pièces, les travaux à proximité des fours, etc.

Caractéristiques techniques

- ✓ **Montage** : type « américain », pouce palmé, majeur et annulaire rapportés (cousus séparément au reste de la paume). Passepoils de renfort aux coutures.
- ✓ **Renfort cuir croûte, sur la paume, le pouce et l'index.**
- ✓ Entièrement doublé pour une meilleure isolation.
- ✓ **Matière** : - cuir tout croûte de bovin.
- cousu fil aramide.
- ✓ **Longueur** : 35 cm.
- ✓ **Coloris** : marron.
- ✓ **Taille**: 10.
- ✓ **Conditionnement** : - carton de 50 paires.
- sachet de 10 paires.



En savoir plus : www.singer.fr

Principaux atouts

- ✓ Gant de protection type « soudeur ».
- ✓ Très bonne résistance de ce cuir grâce à une sélection rigoureuse des peaux et à une véritable **double couche cuir sur la paume !**
- ✓ Manchette large permettant un retrait rapide du gant.
- ✓ Qualité de la confection et de l'assemblage.
- ✓ Confort traditionnel du cuir apprécié notamment pour sa bonne respirabilité.
- ✓ Avec fil aramide pour une meilleure résistance des coutures.



Conformité

Ce gant a été testé suivant la norme européenne **EN388: 2003** contre les risques mécaniques et **EN12477: 2001**, gant de protection pour soudeurs. Il est conforme à la **Directive Européenne 89/686/CEE** relative aux Equipements de Protection Individuelle. Attestation d'Examen CE de type délivrée par **Intertek**, organisme notifié n°0362.

EN388: 2003. Données mécaniques. Information sur les niveaux	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	51SOUD Niveaux obtenus	EN388 : 2003 4 2 1 2
Résistance à l'abrasion (nombre de cycles)	100	500	2000	8000	-	4	
Résistance à la coupure par tranchage (indice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	2	
Résistance à la déchirure (en newtons)	10	25	50	75	-	1	
Résistance à la perforation (en newtons)	20	60	100	150	-	2	

Données thermiques	Niveaux	Données thermiques	Niveaux	EN12477 : 2001 3 1 3 X 4 X
Comportement au feu	3	Petites particules de métal liquide	4	
Chaleur de contact	1	Grosses particules de métal liquide	X	
Chaleur convective	3	TYPE A		
Chaleur radiante	X			



Votre partenaire **SINGER® SAFETY**

SINGER®
safety