

542X HPPE Fit



Tricot polyéthylène Non enduit

DESCRIPTION

- Sans enduction
- Poignet élastiqué
- Finition standard
- Non traité
- Polyéthylène hautes performances (HPPE)
- Forme anatomique
- Tricot sans couture



RECOMMANDÉ CONTRE LES RISQUES :

Protection contre les coupures

RECOMMANDÉ POUR LES SECTEURS :

Métallurgie

POINTS FORTS

- Gant souple et léger, protégeant efficacement des coupures et très résistant à l'abrasion
- Dextérité optimale et tactilité préservée
- Risques d'allergies minimisés
- Pas d'irritations par des coutures au contact de la peau
- Grande liberté de mouvement du poignet

TAILLES DISPONIBLES

6/S • 7/M • 8/L • 9/XL

LONGUEUR

Selon la taille, en mm (à plat)

185-230

CONDITIONNEMENT

Paires par sachet/carton

10/200

COULEUR SUPPORT/ENDUCTION

Blanc

CONSEILS D'UTILISATION

- Ne pas utiliser en cas de risque chimique, électrique ou thermique
- Gants très résistants à la traction, ne pas utiliser en cas de risque de happement par des machines en mouvement
- Stocker à l'abri de la lumière et de l'humidité
- Laver à 40 °C maxi, avec un détergent neutre
- Niveau de performance selon la norme EN388 non garanti après lavage

89/686/CEE
Cat. II



EN 420

EN 388 - 2003



4340

ABRASION

0 1 2 3 4

COUPURE

0 1 2 3 4 5

DÉCHIRURE PERFORATION

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

Attestation d'examen CE délivrée par l'organisme notifié 0072
IFTH - Institut Français du Textile et de l'Habillement
Avenue Guy de Collongue - 69134 Ecully Cedex - France

[Date de mise à jour 13/01/14]

SHOWA BEST GLOVE

Tour Franklin - La Défense 8 - 92042 Paris La Défense Cedex - France
Tél. +33 (0)1 55 62 14 20 - Fax +33 (0)1 55 62 14 29
info@showabestglove.eu - www.showabestglove.eu

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'y apporter toutes les modifications jugées par lui nécessaires.

SHOWA 
La perfection en confort et dextérité