

CE 0159



## DEMI-MASQUE 755

*Le masque 755 est conçu pour offrir la protection maximale contre l'inhalation de produits organiques ayant un point d'ébullition SUPÉRIEUR À 65 °C, sans gêner l'utilisateur et en lui permettant d'exercer confortablement son activité. L'ensemble s'adapte parfaitement à tous les gestes et mouvements et offre toujours un niveau de protection maximal. La double entrée d'air par les deux filtres permet d'inhaler un débit d'air plus important et facilite donc la respiration.*

### Corps du masque

Le corps du masque est en caoutchouc flexible de couleur noire. Matériau, forme et dimensions lui permettent de s'adapter parfaitement au visage et empêchent les fuites d'air vers l'intérieur grâce à la cohésion masque/visage. Un trou central permet de loger le porte-clapet d'expiration et deux trous supplémentaires sur les côtés, de régler les connecteurs des valves inspiratoires.

#### Porte-clapet

Le masque est équipé d'une soupape expiratoire qui permet d'expulser facilement l'air de la respiration. Le porte-clapet qui la soutient est en polyéthylène injecté.

#### Harnais

Le harnais de fixation du masque à la tête est en polyéthylène injecté de haute densité, noir, et il couvre toute la partie frontale du corps du masque. Cette conception permet à la force exercée par les rubans élastiques de fixation de se répartir uniformément sur tout le corps du masque et d'obtenir, de ce fait, une fixation ferme et pratique.

**Filtre 755 A1:** Gaz et vapeurs organiques avec point d'ébullition+ 65 °C

**Filtre 755 B1E1:** Gaz et vapeurs inorganiques (chlore, sulfure d'hydrogène et l'acide cyanhydrique) et dioxyde de soufre

**Filtre 755 K1:** Ammoniac et dérivés organiques

**Filtre 755 P3:** Poussières et particules.

**Filtre 756 A1P3:** : Gaz et vapeurs organiques avec point d'ébullition+ 65 °C et poussières et particules

**Filtre 756 A1B1E1K1:** Gaz et vapeurs organiques avec point d'ébullition+ 65 °C, gaz et vapeurs inorganiques, dioxyde de soufre et ammoniac et dérivés organiques

**Filtre 756 A1B1E1K1P3:** Gaz et vapeurs organiques avec point d'ébullition+ 65 °C, gaz et vapeurs inorganiques, dioxyde de soufre, ammoniac et dérivés organiques et poussières et particules

**Filtre 756 B1E1P3:** Gaz et vapeurs inorganiques, dioxyde de soufre, et poussières et particules.

### Pièces de rechange

Les filtres peuvent être facilement changés.

Le jeu des filtres de rechange s'achète séparément.

Tous les filtres du modèle Climax 755/1 sont compatibles avec le masque 755/1.

### Emballage

Blister individuelle et mode d'emploi.

Boîte de 48 masques. 8 boîtes par palet

### Certification CE

|                                                                         |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Normes :                                                                | UNE-EN 140: 1992 |
| Normes :                                                                | UNE-EN 1: 1992   |
| Répond aux exigences du D.R. 1407/1992 en matière de santé et sécurité. |                  |
| Organisme de contrôle N°                                                | 0159             |
| Certificat N°                                                           | 21205598         |

### Applications

Idéal pour travailler dans des milieux (ayant une proportion d'oxygène en air supérieure à un volume de 17%) pollués par des gaz et des vapeurs d'ébullition supérieure à 65 °C, tels que solvants ou peintures ; offre une protection parfaite.

### Caractéristiques techniques du masque

Résistance à la respiration :

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| • Au flux sinusoïdal 25 x 2 l/min     |           |
| À l'inhalation :                      | 0,52 mbar |
| À l'exhalation :                      | 1,64 mbar |
| • À l'inhalation à flux suivi:        |           |
| À 30 l/min :                          | 0,11 mbar |
| À 95 l/min :                          | 0,33 mbar |
| Contenu en CO2 (espace mort) :        | 0,60 %    |
| Fuites vers l'intérieur (herméticité) | < 2 %     |



MADE IN SPAIN

**755**  
**A1P2 R**

**FILTRO COMBINADO**  
**COMBINED FILTER**



[WWW.PRODUCTOSCLIMAX.COM](http://WWW.PRODUCTOSCLIMAX.COM)

## 755 A1P2 R FILTRO COMBINADO COMBINED FILTER

### Descripción Description

El filtro combinado 755 A1P2 está diseñado para ser utilizado con las mascarillas modelo 755 y 756.

The combined filter 755 A1P2 is designed to be used with the half masks 755 and 756.

### Características Characteristics

El filtro consta de tres partes:

- Filtro de carbón activo del tipo A y clase 1.
- Disco filtrante contra partículas sólidas y líquidas P2.
- Tapa final modelo 756.

La unión del filtro a la mascarilla se hace mediante rosca no normalizada.

Marcado R: Filtro reutilizable

The filter is made up of three main parts:

- Activated carbon filter. Type A. Class 1.
- Filtering disk against solid and liquid particles P2.
- Cover mod. 756.

Thread connection system.

R mark: Reusable filter.



| Tipo<br>Type | Clase<br>Class | Color<br>Colour                                                                     |                                                                                                                   |
|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A            | 1              |  | Gases y vapores orgánicos con punto de ebullición > 65 °C<br>Organic gases and vapours with boiling point > 65 °C |
| P            | 2              |  | Filtros contra partículas<br>Particle filter                                                                      |

## 755 A1P2 R FILTRO COMBINADO COMBINED FILTER

### Ensayos / Certificación CE Test / CE Certification

#### FILTRO A1 FILTER A1

Resistencia a la inhalación a flujo continuo:  
Continuous inhaled flow resistente:

A 15 l/min At 15 l/min  
A 47,5 l/min At 47,5 l/min

Capacidad de protección del filtro a 1000 ppm y 15 l/min frente a:  
Protective capacity of the filter at 1000 ppm and 15 l/min against:

C6H12

Satisfactorio / Satisfying  
Satisfactorio / Satisfying

#### FILTRO P2 R FILTER P2 R

Resistencia a la inhalación a flujo continuo:  
Continuous inhaled flow resistente:

A 15 l/min At 15 l/min  
A 47,5 l/min At 47,5 l/min

Satisfactorio / Satisfying  
Satisfactorio / Satisfying

Eficacia de filtración frente a:  
Filtering effectiveness against a:

Aerosol de NaCl NaCl aerosol  
Niebla de parafina Paraffin mist

Satisfactorio / Satisfying  
Satisfactorio / Satisfying

Resistencia a la respiración después de ensayo de obstrucción  
con polvo de dolomita.  
Filter penetration after the clogging test with dolomite dust.

Satisfactorio / Satisfying

Certificación CE  
Normas: EN 14387:2004+A1:2008 (filtro)  
Exigencias de salud y seguridad del R. D.1407/1992  
Organismo de control N° 0082

CE Certification  
Norms: EN 14387:2004+A1:2008 (filter)  
Health and safety requirements of R.D.1407/1992  
Control body number: N°0082

### Limitaciones de uso Use limitations

Este equipo no debe utilizarse en las siguientes situaciones:

- Atmósferas deficientes de oxígeno. (menos del 19,5%)
- Atmósferas peligrosas (IDLH)
- Contaminantes desconocidos.
- Concentraciones desconocidas de contaminantes

This equipment should not be used in the following situations:

- Oxygen-Deficient atmospheres. (less than 19,5%)
- Immediately dangerous to life or health (IDLH)
- Unknown contaminants.
- Unknown concentrations of contam

### Advertencias Warnings

El uso del filtro combinado 755 está reservado a personas competentes y que hayan recibido una formación adecuada o bien que se emplee bajo la supervisión de un superior competente para ello.

Skilled persons who have been adequately trained or who use the belt under the supervision of a competent supervisor may only use the combined filter 756.

