Productos Climax S.A.

Pol. Ind. Sector Mollet C/. A N.º 1 - Ap. de Correos, 84 - Tel. 93 562 13 11 - Telefax 93 562 14 13 - **08150 PARETS DEL VALLÈS** (Barcelona)
E-mail: climax@productosclimax.com

CE 0159

DEMI-MASQUE 755

Le masque 755 est conçu pour offrir la protection maximale contre l'inhala5tion de produits organiques ayant un point d'ébullition SUPÉRIEUR À 65 ºC, sans gêner l'usager et en lui permettant d'exercer confortablement son activité. L'ensemble s'adapte parfaitement à tous les gestes et mouvements et offre toujours un niveau de protection maximal. La double entrée d'air par les deux filtres permet d'inhaler un débit d'air plus important et facilite donc la respiration.

Corps du masque
Le corps du masque est en caoutchouc flexible de couleur noire. Matériau, forme et dimensions lui permettent de s'adapter parfaitement au visage et empêchent les fuites d'air vers l'intérieur grâce à la cohésion masque/visage. Un trou central permet de loger le porte-clapet d'expiration et deux trous supplémentaires sur les côtés, de régler les connecteurs des valves inspiratoires.
Porte-clapet
Le masque est équipé d'une soupape expiratoire qui permet d'expulser facilement l'air de la respiration. Le porte-clapet qui la soutient est en polyéthylène injecté.
Harnais
Le harnais de fixation du masque à la tête est en polyéthylène injecté de haute densité, noir, et il couvre toute la partie frontale du corps du masque. Cette conception permet à la force exercée par les rubans élastiques de fixation de se répartir uniformément sur tout le corps du masque et d'obtenir, de ce fait, une fixation ferme et pratique.

Filtre 755 A1: Gaz et vapeurs organiques avec point d'ébullition+ 65 ºC
Filter 755 B1E1: Gaz et vapeurs inorganiques (chlore, sulfure d'hydrogène et l'acide cyanhydrique) et dyoxide de soufre
Filter 755 K1: Ammoniac et dérivés organiques
Filter 755 P3: Poussières et particules.
Filter 756 A1P3: : Gaz et vapeurs organiques avec point d'ébullition+ 65 ºC et poussières et particules
Filter 756 A1B1E1K1: Gaz et vapeurs organiques avec point d'ébullition+ 65 ºC, gaz et vapeurs inorganiques, dyoxide de soufre et ammoniac et dérivés organiques
Filter 756 A1B1E1K1P3: Gaz et vapeurs organiques avec point d'ébullition+ 65 ºC, gaz et vapeurs inorganiques, dyoxide de soufre, ammoniac et dérivés organiques et poussières et particules
Filter 756 B1E1P3: Gaz et vapeurs inorganiques, dyoxide de soufre, et poussières et particules.

Pièces de rechange
Les filtres peuvent être facilement changés.
Le jeu des filtres de rechange s'achète séparément.
Tous les filtres du modèle Climax 755/1 sont compatibles avec le masque 755/1.

Emballage
Blister individuelle et mode d'emploi.
Boîte de 48 masques. 8 boîtes par palet

Certification CE

Normes :	UNE-EN 140: 1992
Normes :	UNE-EN 1: 1992
Répond aux exigences du D.R. 1407/1992 en matière de santé et sécurité.	
Organisme de contrôle Nº	0159
Certificat Nº	21205598

Applications
Idéal pour travailler dans des milieux (ayant une proportion d'oxygène en air supérieure à un volume de 17%) pollués par des gaz et des vapeurs d'ébullition supérieure à 65 ºC, tels que solvants ou peintures ; offre une protection parfaite.

Caractéristiques techniques du masque
Résistance à la respiration :

• Au flux sinusoïdal 25 x 2 l/min	
À l'inhalation :	0,52 mbar
À l'exhalation :	1,64 mbar
• À l'inhalation à flux suivi:	
À 30 l/min :	0,11 mbar
À 95 l/min :	0,33 mbar
Contenu en CO2 (espace mort) :	0,60 %
Fuites vers l'intérieur (herméticité)	< 2 %

Édition : janvier 2016

Productos Climax

MADE IN SPAIN

755 A1P2 R

FILTRO COMBINADO
COMBINED FILTER

WWW.PRODUCTOSCLIMAX.COM

CE

AENOR ER Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001

755 A1P2 R
FILTRO COMBINADO
COMBINED FILTER

Descripción
Description

El filtro combinado 755 A1P2 está diseñado para ser utilizado con las mascarillas modelo 755 y 756.

The combined filter 755 A1P2 is designed to be used with the half masks 755 and 756.

Características
Characteristics

El filtro consta de tres partes:

· Filtro de carbón activo del tipo A y clase 1.

· Disco filtrante contra partículas sólidas y líquidas P2.

· Tapa final modelo 756.

La unión del filtro a la mascarilla se hace mediante rosca no normalizada.

Marcado R: Filtro reutilizable

The filter is made up of three main parts:

· Activated carbon filter. Type A. Class 1.

· Filtering disk against solid and liquid particles P2.

· Cover mod. 756.

Thread connection system.

R mark: Reusable filter.

Tipo Type	Clase Class	Color Colour	
A	1		Gases y vapores orgánicos con punto de ebullición > 65 °C Organic gases and vapours with boiling point > 65 °C
P	2		Filtros contra partículas Particle filter

755 A1P2 R
FILTRO COMBINADO
COMBINED FILTER

Ensayos / Certificación CE
Test / CE Certification

FILTRO A1
FILTER A1

Resistencia a la inhalación a flujo continuo:
Continuous inhaled flow resistante:

A 15 l/min At 15 l/min	
A 47,5 l/min At 47,5 l/min	

Capacidad de protección del filtro a 1000 ppm y 15 l/min frente a:
Protective capacity of the filter at 1000 ppm and 15 l/min against:

C6H12	**Satisfactorio** / Satisfying
	Satisfactorio / Satisfying

FILTRO P2 R
FILTER P2 R

Resistencia a la inhalación a flujo continuo:
Continuous inhaled flow resistante:

A 15 l/min At 15 l/min	**Satisfactorio** / Satisfying
A 47,5 l/min At 47,5 l/min	**Satisfactorio** / Satisfying

Eficacia de filtración frente a:
Filtering effectivness against a:

Aerosol de NaCl NaCl aerosol	**Satisfactorio** / Satisfying
Niebla de parafina Paraffin mist	**Satisfactorio** / Satisfying

Resistencia a la respiración después de ensayo de obstrucción con polvo de dolomita.
Filter penetration after the clogging test with dolomite dust.

Satisfactorio / Satisfying

Certificación CE
Normas: EN 14387:2004+A1:2008 (filtro)
Exigencias de salud y seguridad del R. D.1407/1992
Organismo de control Nº 0082

CE Certification
Norms: EN 14387:2004+A1:2008 (filter)
Health and safety requirements of R.D.1407/1992
Control body number: Nº0082

Limitaciones de uso
Use limitations

Este equipo no debe utilizarse en las siguientes situaciones:

- **Atmósferas deficientes de oxígeno. (menos del 19,5%)**
- **Atmósferas peligrosas (IDHL)**
- **Contaminantes desconocidos.**
- **Concentraciones desconocidas de contaminantes**

This equipment should not be used in the following situations:

- Oxygen-Deficient atmospheres. (less than 19,5%)
- Immediately dangerous to life or health (IDHL)
- Unknown contaminants.
- Unknown concentrations of contam

Advertencias
Warnings

El uso del filtro combinado 755 está reservado a personas competentes y que hayan recibido una formación adecuada o bien que se emplee bajo la supervisión de un superior competente para ello.

Skilled persons who have been adequately trained or who use the belt under the supervision of a competent supervisor may only use the combined filter 756.

11/2016