Nuevo Universal

Visière or

Visière acétate infrarouges



Visière soudure - Niveau 5



Visière réglable en hauteur

Adaptateur en nylon

Fixation sur casque

Protection faciale

Description et composition :

Adaptateur de nylon : très flexible et résistant.
Fixation facile sur casque grâce à un bandeau élastique ajustable.
Adaptabilité maximale : ajustable sur la majorité des casques de sécurité du marché.

Pression sur écran adaptable aux besoins de l'utilisateur.
En plaçant la visière de 2 mm (911.075), il faut remplacer la bande élastique noir de l'adaptateur par la bande en nylon distribuée avec cette visière.

Résistance électrique :
Polycarbonate : 1000 v
Acétate : >600 v

EN 166, EN 169, EN 170, EN 171

Réf.	Produit	Marquage
911251	Adaptateur	CE MEDOP EN166 3 8 9 A
911027	Visière polycarbonate 1 mm	MEDOP 1 B 9 CE
911075	Visière polycarbonate 2 mm	MEDOP 1 A 9 CE
911089	Visière acétate 1,5 mm	2C-1,2 MEDOP 1 B 8 N CE
911074	Visière acétate IR 1,25 mm	4-5 MEDOP 1 F CE
911090	Visière polycarbonate or IR 1mm	4-5 MEDOP 1 F 9 CE
911073	Visière acétate soudure 1,25 mm	5 MEDOP 1 F CE

Protection faciale

Norme et certification

EN 166, EN 169, EN 170, EN 171

Applications

Secteurs : peinture, jardinerie, travaux forestiers, construction, peinture, bois, agriculture et élevage, travaux à l'extérieur, soudure et contre radiations infrarouges de fours, etc.

Résistance chimique du polycarbonate :

-Huile de lin, d'olive, paraffine et ricin.
-Acide arsenic (20 %), acétique (5 %), chlorhydrique (20 %), chromique (20 %), -perchlorique (10 %) et propionique
-Alcool butylique, éthylique (96 %) et isoamylique
-Alun aluminium - potassique et chrome
-Soufre
-Bicarbonate de soude
-Bisulfate de sodium
-Bromate de potassium
-Bromure de potassium
-Ciment
-Cire sols
-Cyclohexane
-Chlorure d'aluminium, d'ammonium, cuivre, -cuivreux, mercurique, potassium, -sodium et sulfurique
-Décaline
-Ligroïne-éther de pétrole
-Nitrate de calcium et de potassium
-Pentane
-Persulfate de potassium
-Pyridine
-Alcool progagil
-Rodanure de potassium
-Succédané de térébenthine
-Sulfate d'aluminium, ferreux, -magnésium, manganèse, nickel, -potassium, sodium et zinc
-Trichlorure antimoine
-Vinaigre

Résistance chimique de l'acétate :

-Chlorure de calcium
-Essence
-Glycérine
-Heptane
-Huiles lubrifiantes
-Ozone
-Phénol
-Eau
-Xylène
-Ammoniaque (25 %)
-Peroxyde d'hydrogène à (30 %)

Liste complète de résistance chimique de matériaux : **www.medop.es/chemicalresistance.pdf**

Conservation
Stockage - Expiration

Conserver dans son emballage original en protégeant la visière. Stocker à température ambiante dans un endroit sec.

Indications
Utilisation - Mode d'emploi

Visières : nettoyer avec de l'eau tiède et du savon neutre, sans produits abrasifs ni dissolvants. Il est également recommandé d'utiliser des produits spécifiques : par exemple, le spray antibuée de Medop (910.574).

Présentation

Réf. 911.251 - Adaptateur 10 unités/boîte. 130 unités/paquet.

Réf. 911.027 - Visière en polycarbonate 1 mm 10 unités/boîte. 100 unités/paquet.

Réf. 911.075 - Visière en polycarbonate 2 mm 10 unités/boîte. 100 unités/paquet.

Ref. 911.089 - Visière acétate 10 unités/boîte. 100 unités/paquet.

Réf. 911.074 - Visière acétate IR 10 unités/boîte. 100 unités/paquet.

Réf. 911.090 - Visière polycarbonate or IR 10 unités/boîte. 100 unités/paquet.

Réf. 911.073 - Visière acétate IR 10 unités/boîte. 30 unités/paquet.

Les visières sont livrées dans des sachets avec un film protecteur des deux côtés.

Dimensions :

Dimensions visière : 23,5 x 49,9 cm

Code-barres

Adaptateur	G-TIN 13 : 8423173872236	G-TIN 14 : 38423173872237
Visière polycarbonate 1 mm	G-TIN 13 : 8423173869892	G-TIN 14 : 38423173869893
Visière polycarbonate 2 mm	G-TIN 13 : 8423173870379	G-TIN 14 : 38423173870370
Visière acétate	G-TIN 13 : 8423173092580	G-TIN 14 : 38423173092581
Visière acétate IR	G-TIN 13 : 8423173870362	G-TIN 14 : 38423173870363
Visière polycarbonate or IR	G-TIN 13 : 8423173870522	G-TIN 14 : 38423173870523
Visière acétate soudure	G-TIN 13 : 8423173870355	G-TIN 14 : 18423173870352