

Modèle	Ligne	Norme
DEALER	TOURING	EN ISO 20345:2011
Code de l'Article	Protection	Disponibilité en stock
10349-00L	S3 SRC	DISPONIBLE

Avant-Première	Semelle	PU Dual-Density SRC passed
----------------	---------	----------------------------



Première de Propreté



Semelle extractible, anatomique et ergonomique, avec Flyfit par contact direct avec le pied, à haute respirabilité et d'un confort élevé. Support en E.V.A HD foré et thermoformé assurant confort et absorption d'énergie.

Éléments de Protection



Embout en matière plastique, ultraléger résistant au choc de plus de 200J, élastique. Athérmine. Non décelable au détecteur de métal. Nouvelle "Semelle K+" résistante au clou de charpentier de diamètre 2,8 mm, en conformité avec les nouveaux tests futurs.

Typologie	Bottine
Tige	Cuir Nubuck Graissé Hydrotech
Doublure	3D Air circulation 320 gr.
Anti Glissoire	DUALMICRO
1° de Propreté	Blow-fit 2,0
Semelle	PU Dual-Density SRC passed
Embout	C.T.C. - Composite Toe Cap
Anti-Perforation	K+ Anti-perforation PLUS
Pointure	36-48
Poids gr.	620

Environnement de Travail

Agriculture et Jardinage, Logistique.

SRC

SRC (SRA+SRB)

	PLAT	TALON
SRA CÉRAMIQUE + EAU ET DÉTERGENT	≥ 0.32	≥ 0.28
SRB ACIER + GYCÉRINE	≥ 0.18	≥ 0.13
	0.39	0.34
	0.19	0.14

Antistatique



Wire Electricity Discharge

Ruban à 4 filaments en fibre de carbone assurant les valeurs de antistatisme testées de la chaussure dans le temps.

Plus



Support en matière plastique rigide. Stabilise le talon, cambrure et articulations tarsiennes, en gardant l'absorption d'énergie inchangée. Un appui pour le mouvement naturel du pied, tout en fournissant confort et une plus grande stabilité.

Plus



Structure ergonomique rigide interne. Reçoit le talon en réglant l'appui du pied et le contrôle de la cheville dans les mouvements latéraux. Retient la chaussure au pied, en évitant l'effet fastidieux déchaussant.

Caractéristiques



Symboles

