



23/11/2015

commercial@edc-protection.com

54385 Noviant aux Près

Tél : 03.83.23.68.68

Fax : 03.83.24.14.11

FICHE TECHNIQUE

alu

Référence: **5121-2A6/A7/A8**
ancienne référence:

CAGOLE ALUMINISEE VISIERE RELEVABLE

Confectionnée en molleton aluminisé 430g/m² - Casque de sécurité intégré réglable par bouton crémaillère - éeipée d'une visière en polycarbonate 500x300mm fixée sur un arceau de relevage avec position haute et basses maintenues - 3 types de visière incolore (2A6) ou dorée (2A7) les 2 avec retour menton et teintée vert+dorée (2A8) sans retour menton- en haut un joint permet au poussières de ne pas tomber dans les yeux lors du relevage. Possibilités de rajouter une bavette aluminisé - visière : incolore : EN166 indices 1-B-9 - dorée EN166 indices 4-41-B-9 (9= projections de métal) -

dimensions: **unique**tailles disponibles: **casque réglable**

protection de la tête contre les risques thermiques : feu, chaleur rayonnante(visière dorée) , projections de matériaux en fusion et tout particulièrement d'aluminium fondu

Descriptif:



Préconisation

Les matériaux constituant cet article ne contiennent pas de substance pouvant nuire à la santé de l'utilisateur.

Cet EPI est conforme aux dispositions de la Directive 89/686/CEE

a fait l'objet de l'attestation CE de Type (AET) N° 033/2015/1002

EPI de catégorie 3, il est soumis à la

procédure visée à l'article "11a" de la directive CEE 89/686 sous le contrôle de l'organisme notifié 0493 (CENTEXBEL). Le certificat "11a" prolonge la date de validité indiquée sur l'AET initial.

Le marquage CE apposé sur ces articles signifie le respect des exigences essentielles de la directive Européenne relative aux Equipements de Protection Individuelle sur la base de la norme EN 340



A1 B1 C4 D3 E3 F1

ISO 11612
(2008)

- F** chaleur de contact (niveau de 1 à 3)
- E** Projection de fonte en fusion (niveau de 1 à 3)
- D** Projection d'aluminium en fusion (niveau de 1 à 3)
- C** Chaleur radiante (niveau de 1 à 4)
- B** Chaleur convective (niveau de 1 à 3)
- A** Propagation de flamme limitée (A = conforme)

N'utiliser que dans la limite des risques couverts indiqués ci-dessus

Entretien:



Un vêtement sale peut entraîner une protection réduite pas de lavage conseillé, nettoyer avec une éponge humide

Stockage: à l'abri de la lumière et dans un endroit sec exempt d'humidité, huiles, graisses, etc

recommandations:

Cet équipement doit être complété avec des EPI adaptés (manteau ou veste et pantalon, guêtres ou surbottes, gants)- en cas de chaleur rayonnante intense et/ou d'exposition très longues, la visière peut se déformer




tableau des tailles :

longueur	manteau/tablier		mant/vest/combi/pant	
	A		B et C	
120 cm	164-170cm		S T2	92 à 96cm
130 cm	170-182cm		M T3	96 à 104cm
140 cm	182-188cm		L T4	104 à 112cm
150 cm	188-194cm		XL T5	112 à 120cm
160 cm	194-200cm		XXL T6	120 à 128cm

Pour les combinaisons prendre la plus grande des mesures de **B** ou **C**

Les mesures doivent être prises sur la personne habillée de ses vêtements de travail.

Cet équipement se porte par dessus, il faut conserver de l'ampleur.

En cas d'hésitation entre 2 tailles choisir la plus grande.