FICHE TECHNIQUE

face

commercial@edc-protection.com
54385 Noviant aux Près
Tél : 03.83.23.68.68
Fax : 03.83.24.14.11

17/09/2013

Référence: 9210-100 & 106
ancienne référence:

VISIERE TRIPLEX METALLISEE OR

Descriptif:

visière en verre minéral TRIPLEX courbée, avec péliculle d'or déposée sur la face extérieure- l'or réfléchi la chaleur rayonnante pour ralentir le passage de la chaleur et filtre les infrarouges - TRIPLEX :verre type parebrise,traité contre les choc thermiques et résistant aux projections de métal en fusion - 2 versions : réf 9210-100 dimensions 220x100mm écran de rechange pour les cagoules réf 5110 -100 et réf 9210-106 dimensions 250x150mm, écran de rechange pour les cagoules 5100-106

dimensions: 100x220 et 250x150m

Préconisation

chocs de faible intensité, chaleur rayonnante (infrarouges) et projections de métal en fusion

Les matériaux constituant cet article ne contiennent pas de substance pouvant nuire à la santé de l'utilisateur.

Cet EPI est conforme aux dispositions de la Directive 89/686/CEE
ce n'est pas un EPI

Le marquage CE apposé sur ces articles signifie le respect des exigences essentielles de la directive Européenne relative aux Equipements de Protection Individuelle sur la base de la norme EN 166 (ou 1731 pour grillagée)

indices performances norme : non testé

CRITERES NORMATIFS DE PERFORMANCE

Filtre	Teinte
2=UV	1,2 à 8
3/4=IR	

Nom fabricant

QUALITE OPTIQUE	
Tolérance. Port:	Index
Permanent	1
Occasionnel	2
Exceptionnel	3

RESISTANCE AUX IMPACTS		
Risques couverts	Vitesse max	Index
Impact Hte énérgie	190m/s	A
Moyenne énérgie	120m/s	B
Faible énérgie	45m/s	F
Solidité renforcée	12m/s	S

SPECIF.PARTICULIERES	
Risques couverts	Index
Liquides	3
Grosses Part.Poussière	4
Fines Part.Poussière	5
Arc éléctrique	8
Métal fondu	9

CE

N'utiliser que dans la limite des risques couverts indiqués ci-dessus

Entretien: Une protection sale peut entraîner une protection réduite
nettoyer avec une éponge humide et essuyer avec un chiffon doux- en cas de rayures, d'endroits sans la péliculle d'or ou de fente changer la visière en dévissant l'écrou du cadre situé côté intérieur de la cagoule

Stockage: à l'abri de la lumière et dans un endroit sec exempt d'humidité, huiles, graisses, etc .....

recommandations: à ne monter que sur les cagoules réf 5110-100 ou 5110-106 - porter des EPI complémentaires ISO 11612 aluminisé (manteau, guêtres aluminisés...) - la courbure déforme légèrement la vision,