

EXTRAFIT/V®

GANT PROTECTION COUPURE NIVEAU 2



EPI Catégorie II

Tailles : 6 à 12



Industrie de production et de sous-traitance automobile



Industrie métallurgique et de transformation des métaux



Industrie de fabrication et de transformation du caoutchouc



Industrie mécanique et de maintenance industrielle



Travaux de montage et d'assemblage



Métiers du bâtiment et des travaux publics

Gant en fil 100% polyamide texturé coloris vert, tricoté jauge 10 sans couture avec élasthanne, enduction CLEAN PU coloris gris sur la paume et les extrémités des doigts, poignet élastique avec finition de couleur pour différencier les tailles.

LES + PRODUITS



DEXTERITE

La finesse de l'EXTRAFIT® associé à l'insertion d'élasthanne confère une dextérité exceptionnelle.



GRIP

L'enduction polyuréthane apporte un excellent grip sur les pièces sèches et grasses ainsi qu'une excellente résistance à l'abrasion.



CONFORT

Ergonomie étudiée du moule d'enduction permettant un confort exceptionnel.

CARACTÉRISTIQUES EN 388

Résistance à l'abrasion :
Résistance à la coupure par tranchage :
Résistance à la déchirure :
Résistance à la perforation :

NIVEAUX

● ● ● ●
● ● ○ ○ ○
● ● ● ●
● ● ○ ○

CARACTÉRISTIQUE EN 420

Dextérité :

NIVEAU

● ● ● ● ●



CLEAN PU TECHNOLOGY

La technologie CLEAN PU répond aux plus fortes exigences environnementales (conforme à la loi allemande TRGS 401 de juin 2008, paragraphe 6-4-2 point 13 sur le taux de solvants résiduels).

Contactez notre service commercial :

Tél. : +33 (0)3 27 90 91 13

Fax : +33 (0)3 27 86 68 82

SAS LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE : Z.A. La Renaissance
638 rue Léonard de Vinci – 59490 Somain – France
Email : lebon@lebonprotection.com
Site : www.lebonprotection.com