J-nude

# JNU19
# JALJAB SAS ESD

**S3 SRC**
**EN ISO 20345:2011**
**du 35 au 47**

- **Tige en cuir pull up hydrofuge**
- **Semelle J-nude PU / TPU ESD**
- **Embout et antiperforation non métalliques**
- **Amagnétique et dissipatrice**

- Chaussure de sécurité montante de type urban sport, protégeant les dispositifs électroniques contre les phénomènes de décharge électrostatique. Chaussures électrostatiques dissipatrices **ESD** de classe environnementale II testées suivant la **norme EN 61340-4-3 et EN 61340-5-1**.
- Tige en cuir hydrofuge finition pull up. Coloris gris foncé / noir. Haut de tige et inserts en textile technique hydrofuge. Remontée de la semelle sur l'avant pied pour un renfort de protection.
- Doublure de tige respirante en **maille 3D** à structure alvéolée, améliore la ventilation périphérique du pied et sèche rapidement.
- Doublure d'avant pied en textile non tissé résistant à l'abrasion.
- Languette doublée et matelassée pour assurer une meilleure protection du cou-de-pied, associée à deux soufflets latéraux pour éviter toute intrusion de matériaux à l'intérieure de la chaussure.
- Matelassage de haut de tige en mousse souple et compacte pour plus de confort et de protection au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.
- Système de fermeture par laçage sur 4 paires d'œillets non métalliques et 2 passants en textile réfléchissant. Passant bloque languette. Lacet coloris noir 140 cm.
- Première de propreté **Polyjal ESD** en polyuréthane et toile microalvéolée, complète, anatomique, préformée, perforée à l'avant pied et rehaussée au niveau du talon (**épaisseur 8 mm**) pour absorber les chocs et vibrations.
- Chaussant **ergonomique** avec embout **large SPRINGTANE en polymère** pour un gain de poids (50% plus léger que l'acier). Résistant à un choc de 200 Joules.
- Première de montage et intercalaire anti-perforation **FleXtane™ ESD By Jallatte**, **conforme à la norme 12568 : 2010**, antistatique, **100% composite**, cousu directement sur la tige et couvrant **100% du pied** pour une protection intégrale. Matériaux **100% composite** **:** plus légers que l'acier, non conducteurs du chaud et du froid.
- Contrefort pour un bon maintien de l'emboitage du talon.

- **Semelle innovante tout en souplesse**, bi-composant **Softane/ TPU ESD** pour un déroulé fluide et naturel de la marche.

**Résistance au glissement** selon la norme ISO 20345:2011 **Qualité SRC** (SRA+SRB)

**SRA** Sol céramique/sulfate de Lauryl
A plat **0,43** (>0,32) – talon **0,33** (>0,28)

**SRB** Sol acier /Glycérine
A plat **0,22** (>0,18) – talon **0,21** (>0,13)

- **TPU** de la semelle d'usure ultra léger et résistant.
- Semelle intermédiaire de confort en PU hyper souple.
- Crampons indépendants pour une stabilité renforcée dans toutes les positions d'appui.
- Sous pied quadrillé pour garantir une parfaite articulation et un déroulé naturel de la marche.
- Stries d'adhérence au talon et à l'avant pied pour une bonne résistance à la glisse .

| Poids | Brut (42) : 1458 g / Net (42) : 1250 g | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pointure | 35 au 39 | 40 | 41 au 45 | 46 au 48 |
| Conditionnement | 5 paires | 10 paires | | 5 paires |
| Boites (mm) | 340 x 210 x 133 | | 340 x 245 x 133 | |
| Cartons (mm) | 680 x 215 x 350 | 680 x 425 x 350 | 685 x 500 x 350 | 685 x 250 x 350 |

Document non contractuel
Copyright JALLATTE
Diffusion Controlée

29/06/2016

Jallatte®
www.jallatte.com