

/ **RBCL**

Tapis isolant (Classe 0, 2, 3 &amp; 4)



# 0

**✓** Vérifier visuellement les deux faces du tapis avant utilisation  
*Prima dell'uso verificare l'integrità di entrambi i lati*

**✓** Stocker le tapis entre 10°C et 21°C  
*Conservare ad una temperatura tra i 10 ed i 21°C*

**✓** Lavage à l'eau et au savon puis séchage  
*Lavare con acqua e sapone quindi asciugare*

**✓** Positionner les pieds au centre du tapis  
*Posizionare i piedi al centro del tappeto*

**⊘** Ne pas stocker à proximité de sources de chaleurs  
*Non conservare vicino a fonti di calore*

**⊘** Ne pas exposer à l'action directe du soleil ou de toute lumière  
*Non esporre alla luce solare diretta*

**⊘** Ne pas être en contact avec des produits chimiques (solvants, acides forts...)  
*Evitare il contatto con i prodotti chimici (acidi, solventi...)*

**⊘** Ne pas plier  
*Non piegare*

**CI. 0 IEC 61111 CAT.C**  
Tension maximale d'utilisation 1000 V AC  
*Tensione massima di utilizzo 1000V AC*

BREVET / BREVETTO: WO2014184375

DATE DE MISE EN SERVICE

DATA DI MESSA IN SERVIZIO

Contrôle périodique annuel

*Controllo periodico*



/ **Normes**

CEI 61111: 2009

/ **Utilisation**

En complément des Équipements de Protection Individuelle, le tapis isole l'opérateur du sol afin qu'il ne soit pas traversé par un courant électrique en cas de contact direct ou de tension de pas. Le choix de la CLASSE du tapis doit être déterminé en fonction de la tension nominale maximale du réseau (annexe A de la CEI 61111). Des règles simples d'utilisation et d'entretien doivent également être observées (annexe B de la CEI 61111).

Ces informations sont rappelées sur chacun des tapis avec une bande de marquage. Rappel de la couleur de la classe sur la bande de marquage.

La couleur du marquage est réalisée selon le code couleur de la CEI 61111.

**Tension maximale** : voir tableau selon classe

/ **Caractéristiques**

**Matière** : Élastomère avec nouvelle formulation plus résistante aux griffures.

Surface légèrement rugueuse. Couleur grise.

Disponible en format tapis ou rouleau, voir tableau de la gamme.

Classe	Tension max. d'utilisation V. AC	Épaisseur
0	1 000 V AC.	< 6 mm
2	17 000 V AC.	< 8 mm
3	26 500 V AC.	< 11 mm
4	36 000 V AC.	< 14 mm

Document non contractuel pouvant être soumis à modification sans préavis.

## / Description de la gamme

Classe	Référence	Format	Dimensions	Poids unitaire	Quantité/conditionnement
0	RBCL0 600x600	Tapis	0,6 x 0,6 m	1,8 kg	10 unités
0	RBCL0 600x1000	Tapis	0,6 x 1 m	1,84 kg	10 unités
0	RBCL0 1000x1000	Tapis	1 x 1 m	3 kg	10 unités
0	RBCL0 1000x10000	Rouleau	1 x 10 m	30 kg	1 unité

Classe	Référence	Format	Dimensions	Poids unitaire	Quantité/conditionnement
2	RBCL2 600x1000	Tapis	0,6 x 1 m	2,4 kg	5 unités
2	RBCL2 1000x1000	Tapis	1 x 1 m	3,9 kg	5 unités
2	RBCL2 1000x10000	Rouleau	1 x 10 m	39,8 kg	1 unité

Classe	Référence	Format	Dimensions	Poids unitaire	Quantité/conditionnement
3	RBCL3 600x1000	Tapis	0,6 x 1 m	2,9 kg	5 unités
3	RBCL3 1000x1000	Tapis	1 x 1 m	4,8 kg	5 unités
3	RBCL3 1000x10000	Rouleau	1 x 10 m	48 kg	1 unité

Classe	Référence	Format	Dimensions	Poids unitaire	Quantité/conditionnement
4	RBCL4 1000X1000	Tapis	1 x 1 m	7,5 kg	5 unités
4	RBCL4 1000X10000	Rouleau	1 x 10 m	75 kg	1 unité

## / Description du marquage

1. PENTA ELECTRICAL SAFETY PRODUCTS logo

2. Cl. 0 IEC 61111 CAT.C  
Tension maximale d'utilisation 1000 V AC  
Tensione massima di utilizzo 1000V AC

3. BREVET / BREVETTO: WO2014184375

4. Vérifier visuellement les deux faces du tapis avant utilisation  
Prima dell'uso verificare l'integrità di entrambi i lati

5. Ne pas stocker à proximité de sources de chaleurs  
Non conservare vicino a fonti di calore

6. Stocker le tapis entre 10°C et 21°C  
Conservare ad una temperatura tra i 10 ed i 21°C

7. Ne pas exposer à l'action directe du soleil ou de toute lumière  
Non esporre alla luce solare diretta

8. Lavage à l'eau et au savon puis séchage  
Lavare con acqua e sapone quindi asciugare

Ne pas être en contact avec des produits chimiques (solvants, acides forts...)  
Evitare il contatto con i prodotti chimici (acidi, solventi...)

Positionner les pieds au centre du tapis  
Posizionare i piedi al centro del tappeto

Ne pas plier  
Non piegare

EU

N°	Désignation
1	Marque
2	Norme
3	Catégorie
4	Classe
5	Informations
6	Symbole IEC C 60417-5216 (double triangle)
7	Date de mise en service
8	Contrôle périodique annuel

Document non contractuel pouvant être soumis à modification sans préavis.