



SCOTLAND
54600

S3 SRC
EN ISO 20345:2011
du 35 au 48

Chaussure montante
Style Outdoor

TRUCKER 

CLASSIC
PLATE

airLight

VENTO PLUS

Light PLUS

- ⊗ Chaussure de sécurité montante de type derby . Style outdoor.
- ⊗ Tige cuir pleine fleur hydrofuge, finition pull-up, épaisseur 1,9/2,1 mm. Coloris marron.
- ⊗ Doublure en **AIR-LIGHT**® haute respirabilité et séchage rapide, coloris noir.
- ⊗ Doublure avant-pied en textile non tissé résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- ⊗ Haut de tige matelassé, assure confort au niveau des malléoles et du tendon d'Achille et protection contre les chocs latéraux.
- ⊗ Fermeture par laçage sur 3 paires d'œillets et trois paires de passe-lacets . Lacet 140 cm.
- ⊗ Languette matelassée pour assurer une meilleure protection du cou de pied et associée à deux soufflets latéraux pour éviter l'intrusion de particules à l'intérieur de la chaussure.
- ⊗ Première de propreté complète **VENTO-PLUS**® anatomique et antistatique à structure alvéolée pour une meilleure circulation de l'air.
- ⊗ **Intercalaire anti-perforation en acier inoxydable.**
- ⊗ Embout de sécurité **LIGHT-PLUS**® en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200 J

Résistance au glissement
selon la norme ISO 20345:2011 **Qualité SRC (SRA+SRB)**

SRA Sol céramique/sulfate de Lauryl
A plat **0,41** (>0,32) - Talon **0,32** (>0,28)

SRB Sol acier /Glycérine
A plat **0,21** (>0,18) - Talon **0,16** (>0,13)

Semelle de marche en PU double densité :

- Résiste aux huiles et aux hydrocarbures .
- Profil enveloppant pour une grande stabilité à la marche.
- Crampons profonds, auto-nettoyants et multidirectionnels.
- Absorption des chocs talonniers > 20 joules.



Poids	Brut (42) : 1350 g / Net (42) : 1158 g			
Pointure	35 au 39	40 au 41	42 au 45	46 au 48
Conditionnement	5 paires	10 paires		5 paires
Boîtes (mm)	340 x 210 x 133		340 x 245 x 133	
Cartons (mm)	680 x 215 x 350	680 x 425 x 350	685 x 500 x 350	685 x 250 x 350