

S1P SRC
EN ISO 20345:2011
du 35 au 48



- Tige en cuir velours et textile.
- Semelle PU/PU de BASF®.
- ESD / Dissipatrice.
- Embout polymère type B et anti perforation non métallique.

- ❖ Chaussure de sécurité de type urban sport intégrant la **technologie MAXI-Soft Duo™** dotée d'une capacité extraordinaire à restituer plus de 56% de l'énergie accumulée pendant la marche pour une sensation de confort optimale.
- ❖ Semelle intérieure de confort **MAXI-Soft Duo™** composée d'une couche d'accueil Soft en **PU Dynamic de BASF®** à mémoire de forme thermo-sensible et d'un insert taille maxi en Elastopan **de BASF®**, améliore la répartition du poids en amortissant les points de pression et permet d'absorber et de soulager le stress corporel en station debout prolongée et pendant la marche. Semelle dissipatrice avec la technologie **LINK-ESD™**, **système 'multi contact' innovant et sans coutures.**
- ❖ Chaussures électrostatiques dissipatrices **ESD** de classe environnementale II testées suivant la **norme EN 61340-4-3 et EN 61340-5-1** protégeant les dispositifs électroniques contre les phénomènes de décharge électrostatique.
- ❖ Tige en cuir velours et textile respirant anti-abrasion. Coloris noir.
- ❖ Doublure intérieure **Silktane** en **tissu tri-dimensionnel** associant une mousse pour la protection et le confort et une structure ouverte (grille) pour la ventilation périphérique du pied.
- ❖ Languette doublée et matelassée pour assurer une meilleure protection du cou-de-pied, associée à deux soufflets latéraux pour éviter toute intrusion de matériaux à l'intérieure de la chaussure.
- ❖ Matelassage de haut de tige en mousse souple et compacte pour plus de confort et de protection au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.
- ❖ Système de fermeture par laçage sur 5 paires d'oeillets non métalliques. Lacet plat coloris noir.
- ❖ Insert réfléchissant au niveau du talon.
- ❖ Chaussant ergonomique avec l'embout **Springtane-B™** en polymère de synthèse. Résistant à un choc de 200 Joules. Hauteur minimale ≥ 4mm par rapport à l'embout de type A suivant la norme 22568-2:2019.
- ❖ Première de montage et intercalaire anti-perforation **FleXtane™ By Jallatte ESD**, conforme à la norme **12568 : 2010**, antistatique, **100% composite**, cousu directement sur la tige et couvrant **100% du pied** pour une protection intégrale.
- ❖ Contrefort pour un bon maintien de l'emboitage du talon.



Résistance au glissement selon la norme ISO 20345:2011 **Qualité SRC** (SRA+SRB)

SRA Sol céramique/sulfate de Lauryl
A plat **0,42** (>0,32) - talon **0,37** (>0,28)

SRB Sol acier /Glycérine
A plat **0,25** (>0,18) - talon **0,16** (>0,13)



- ❖ Semelle en **PU / PU de BASF®** au design urban sport avec un profil linéaire.



Poids	Brut (42) : g / Net (42) : g			
Pointure	35 au 39	40	41 au 45	46 au 48
Conditionnement	5 paires	10 paires		5 paires
Boîtes (mm)	306 x 192 x 114		340 x 210 x 133	
Cartons (mm)	590 x 210 x 320	590 x 410 x 320	685 x 423 x 347	695 x 227 x 366