CODE ARTICLE: 789

Tricopren® Iso 789

Le Tricopren Iso 789 est fabriqué à l'aide d'un procédé de fabrication spécial. Au cours de ce dernier, une couche de chloroprène étanche est appliquée sur la doublure en laine. Cela permet un travail efficace en environnements froids (jusqu'à -30 °C) ou avec des objets froids. Le gant offre également une bonne protection contre la chaleur jusqu'à +250 °C. Le Tricopren® Iso présente une finition sur la paume pour une meilleure adhérence à tout moment. Malgré sa doublure plus épaisse, vous bénéficiez toujours d'une excellente dextérité, même en environnements froids, grâce au revêtement en chloroprène. Ce gant protège également l'avant-bras grâce à sa longueur de 400 mm. Ce gant combine idéalement une prise parfaite et une excellente protection contre les produits chimiques, et les risques mécaniques et thermiques.

Présentation générale

Numéro de référence
789

Type de produit
Gants

Gamme
Protection chimique

Ligne
Chimie lourde

Marque
KCL by Honeywell

Industrie

- Industries chimiques
- Industrie générale
- Nettoyage industriel
- Maintenance
- Pétro-chimie

Utilisation du produit
Travaux en zones froides. Travaux dans des zones avec risque d'exposition momentanée à la vapeur. Manipulation de pièces lourdes contaminées. Nettoyage et entretien en usines chimiques. Travaux de galvanisation. Prélèvement de pièces contaminées de bains de trempage.

© Honeywell International Inc.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique
Formule spéciale en chloroprène procurant une résistance aux produits chimiques et une dextérité excellentes. Doublure de laine confortable sans couture Finition sur la paume pour une prise excellente. 40 cm de long. AQL < 0,65

Avantage
Résistance à de nombreux produits chimiques et bonne dextérité même en environnements froids. Permet de plus longues séances de travail sans fatigue. Très bonnes propriétés isolantes à chaud et à froid. La doublure en laine facilite l'élimination de la transpiration. La longue manchette procure plus de protection. Offre une bonne prise pour manipuler des pièces huileuses et humides.

Descriptif technique

Description
Gants en chloroprène avec doublure en laine sans couture et finition sur la paume.

Technologie des produits
Gants trempés.

Couleur de gant/doublure
Gris

Type de revêtement
Chloroprène

Longueur
40 cm

Innocuité
Conforme aux normes européennes

Dextérité
5

Tailles
8 à 11

EN 407 - Chaleur et/ou feu

Comportement et/ou incendie	X
Résistance à la chaleur de contact	2
Résistance à la chaleur convective	X
Résistance à la chaleur rayonnante	X
Résistance aux petites projections de métal	X
Résistance aux projections de métal en fusion	X

EN 388 - Résistance à l’abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l’abrasion	2
Résistance à la coupure (Coupe test)	1
Résistance au déchirement	3
Résistance à la perforation	2
Résistance à la coupure (test TDM)	X

EN ISO 374-1 Résistance à

Résistance à la perméation par produits chimiques	Type A - AJKLMS

© Honeywell International Inc.

EN 511- Protection à basse température :

Résistance au froid conducteur	1
Résistance au froid de contact	1
Perméabilité à l'eau	1

Certifications

EPI catégorie EU
3

Certification EU
0075/1445/162/03/19/0932

REACH

Conformité au règlement CE 1907/2006 (REACH) The substance(s) listed below may be contained in this product above the threshold level of 0.1% by weight of the listed article.	
Références des produits vendus en Europe	**Substance > 0,1 %**
Nom de la substance	**Numéro CAS**
No Substance Content	

Documentation

01-18-050_GLOV_FLY_Tricopren_ISO_FRa
http://www.honeywellsafety.com/supplementary/documents_and_downloads/gloves/4295000756/1036.aspx

© Honeywell International Inc.

© Honeywell International Inc.

Tricopren® Iso

Isolation thermique. Dextérité améliorée. Haute protection contre les produits chimiques.

Les nouveaux gants Tricopren® Iso fournissent une isolation inégalée et une haute protection aux ouvriers travaillant dans des environnements chimiques, pétrochimiques et de fabrication générale contre les objets contaminés présentant des risques chimiques, thermiques et liés au froid. Le revêtement en chloroprène fournit une protection étendue contre les produits chimiques et la doublure en laine garantit un confort thermique absolu. Cette combinaison unique améliore la dextérité de l'utilisateur tout en garantissant la pleine conformité aux nouvelles réglementations relatives aux produits chimiques.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Une formule spéciale en chloroprène pour une résistance supérieure aux produits chimiques et une dextérité accrue même dans les environnements froids.
- Réduction de la fatigue de l'utilisateur après de longues sessions de travail et efficacité améliorée.
- La combinaison du revêtement et d'une doublure en laine confortable garantit d'excellentes propriétés d'isolation pour des applications dans le froid et la chaleur, tout en offrant une gestion efficace de la transpiration.
- La finition sur la paume offre une bonne prise pour la manutention de pièces graisseuses et humides.
- Deux options de longueur : 30 cm et 40 cm.

INDICES DE PROTECTION

EN 388
2132X

EN ISO 374-1 / Type A
AJKLMS

Code en lettre / produit chimique :
A : méthanol
J : n-heptane
K : hydroxyde de sodium 40 %
L : acide sulfurique 96 %
M : acide nitrique 65 %
S : acide fluorhydrique 40 %

EN ISO 374-5

EN 407
x2xxxx
Résistance à la chaleur de contact > 15 secondes à 250 °C

EN 511
111
Le gant peut être utilisé pour un bref contact jusqu'à -30 °C

MARCHÉS ET APPLICATIONS CIBLES :

- Chimie : traitement de produits chimiques, manutention de pièces et d'outils contaminés dans des environnements froids, nettoyage et maintenance.
- Pétrochimie : environnements de travail à l'extérieur dans les raffineries de pétrole et de gaz, manutention de produits pétrochimiques chauds.
- Fabrication générale : tous les secteurs industriels présentant des risques chimiques et thermiques.

INFORMATIONS CONCERNANT LES COMMANDES

	Réf.	Nom	Description	Tailles	Conditionnement
	788	Tricopren® Iso court	Gants à revêtement en chloroprène avec doublure sans couture en laine et finition sur la paume, couleur grise, AQL < 0,65, longueur : 30 cm	8 à 11	Une paire dans un sac en plastique noir – 10 paires par boîte
	789	Tricopren® Iso long	Gants à revêtement en chloroprène avec doublure sans couture en laine et finition sur la paume, couleur grise, AQL < 0,65, longueur : 40 cm	8 à 11	Une paire dans un sac en plastique noir – 10 paires par boîte

KCL GmbH
Industriepark Rhoen
Am Kreuzacker 9
36124 Eichenzell
Allemagne
Téléphone : +49 6659 87-300
Fax : +49 6659 87-155

01-18-050 FR - 01/2018
©2018 Honeywell International Inc.

Pour en savoir plus
www.honeywellsafety.com