

UNIVERSAL

LA PROTECTION POUR TOUS

Enveloppante, l'UNIVERSAL s'adapte à toutes les morphologies grâce à son nez B-Flex et ses branches pivotantes.



UNIPSI



UNIPSF



26 g

FOURNI AVEC

Cordon ajustable
CORDC



- + NEZ **b** FLEX
- + PROTECTION SUPÉRIEURE
- + BRANCHES PIVOTANTES
- + BRANCHE DROITES BI-MATIÈRES

bollé
SAFETY

UNIVERSAL

LA PROTECTION POUR TOUS

MODÈLE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
UNIVERSAL	 Incolore	UNIPSI	2C-1,2  1 FT €€	 EN166 FT €€	Anti-rayures/Anti-buée
	 Fumée	UNIPSF	5-3,1  1 FT €€	 EN166 FT €€	Anti-rayures/Anti-buée

MARQUAGES DES OCULAIRES

Symboles pour la classe optique :

1. Travaux continus

Symboles de résistance mécanique :

- F.** Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s. Protection maximum pour les lunettes à branches.
- T.** La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.

Autres symboles :

€€ Norme européenne  Identification fabricant

TECHNOLOGIES

B-FLEX

Révolutionnaire, la technologie B-Flex offre une flexibilité unique. Léger, souple & complètement malléable, le nez B-Flex s'ajuste dans toutes les directions et épouse parfaitement toutes les morphologies grâce à sa matière «à mémoire».

MARQUAGES DE LA MONTURE

EN 166 : garantie de résistance minimale de la protection aux risques courants (chute de la protection sur le sol, vieillissement à la lumière, exposition à la chaleur, corrosion etc.).

F. Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s. Protection maximum pour les lunettes à branches.

T. La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.

€€ Norme européenne  Identification fabricant

Les certificats d'homologation des produits Bollé Safety aux normes CE sont envoyés sur simple demande.

STOCKAGE ET NETTOYAGE

SOIN : Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que les solution optiques B-Clean.

ENTRETIEN : Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

STOCKAGE : Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.

CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13		
	UNIPSI	UNIPSF
Sachet plastique individuel	3660740006525	3660740006532
Boîte de 10 paires de lunettes de sécurité	3660740106522	3660740106539
Carton de 300 paires de lunettes de sécurité	3660740206529	3660740206536

CARACTERISTIQUES	
OCULAIRES	PC - 2,3 mm - Base 9
MONTURE	PC
BRANCHES	PC + TPR
TRESSE	Non applicable
MOUSSE	Non applicable
FACE DE RECHANGE	Non



Europe Bollé Safety
95 rue Louis Guérin
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

01/10/2013

bolle
SAFETY