JALACCOLON SAS – JMI02

du 39 au 47

EN ISO 20345:2004 S3 SRC

Antistatique et amagnétique

Cuir pleine fleur

Semelle PU double densité

- Chaussure basse, type mocassin, coloris noir.
- Tige cuir pleine fleur lisse hydrofuge, **capacité respiratoire du cuir 10 fois supérieure à la valeur de la norme qui est de 0.8 mg / cm²/h.** Epaisseur 2,0/2,2 mm.
- Matelassage de haut de tige en mousse souple et compacte pour un meilleur confort au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.
- Doublure de tige respirante en **maille 3D**, à **structure alvéolée** améliore la **ventilation périphérique** du pied, et **sèche rapidement**.
- Doublure d'avant pied en textile non tissé, résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- Première de montage et intercalaire anti-perforation **FleXtane ™ HP By Jallatte, 100% composite, flexible et souple, non détectable, amagnétique** et **70% plus léger que l'acier**. Directement cousu sur la tige pour une **protection à 100%** de la surface du pied.
- Semelle première de propreté couvrant la totalité de la surface du pied, amovible, antistatique, traitée anti-bactérienne, au charbon actif, anatomique et avec absorbeur de chocs talonniers. Capacités d'absorption et de désorption de la sudation élevées
- Contrefort pour le maintien de l'emboîtage du talon.

- Semelle en **Softane™** bimatière équipée de l'absorbeur de choc à effet progressif protégeant le dos et les articulations des vibrations.
  - ➢ Couche confort densité = 0.45
  - ➢ Couche d'usure densité = 1.10
- Absorption du choc talonnier 27 Joule
- Très bonne résistance aux huiles et hydrocarbures
- Résistance à l'abrasion < 75 mm3

Résistance au glissement selon la norme ISO 20345 : 2007 **SRC** (SRA +SRB)

SRA Sol céramique / sulfate de Lauryl
A plat **0,33** (>0,32) / talon **0,28** (>0,28)

SRB Sol acier / Glycérine
A plat **0,26** (>0,18) / talon **0,25** (>0,13)

- Chaussant ergonomique, avec embout large en polymère de synthèse perforé, pour un gain de poids **(50% plus léger que l'acier)** et une évacuation de la sudation à l'avant pied. Résistant à un choc de 200 Joule.

Poids	Brut (42) : 1193 g / Net (42) : 975 g								
Pointure	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Conditionnement	5 paires	10 paires						5 paires	
Dimensions (mm)	600x225x350	600x440x350			690x510x360			690x260x360	

MAJ 01/12

Document non contractuel
Copyright Jallatte
Diffusion contrôlée

Jallatte