

# GTD/LYC/G

## GANT PROTECTION COUPURE NIVEAU 3



EPI Catégorie II

Tailles : 6 à 12



**Industrie de production et de sous-traitance automobile**



**Industrie métallurgique et de transformation des métaux**



**Industrie de fabrication et de transformation du verre**



**Industrie de fabrication et de transformation du caoutchouc**



**Travaux de montage et d'assemblage**



**Industrie de fabrication et de transformation des matières plastiques**

Gant tricoté coloris gris jauge 13 sans couture avec insertion d'élasthanne en fil polyéthylène haute densité et polyamide. Poignet élastique avec un surfilage de couleur pour différencier les tailles, ambidextre.

## LES + PRODUITS



### RESISTANCE

L'utilisation d'un filament 100% polyéthylène haute densité moléculaire offre une bonne résistance à la coupure par tranchage et une excellente résistance à l'abrasion.



### DEXTERITE

Le tricotage avec élasthanne procure un maximum de dextérité.



### AMBIDEXTRE

Le GTD/LYC/G est ambidextre et peut donc ainsi être porté par la main gauche ou la main droite.

#### CARACTÉRISTIQUES EN 388

Résistance à l'abrasion :  
Résistance à la coupure par tranchage :  
Résistance à la déchirure :  
Résistance à la perforation :

#### NIVEAUX

● ● ● ● ●  
● ● ● ○ ●  
● ● ● ● ●  
X

#### CARACTÉRISTIQUE EN 420

Dextérité :

#### NIVEAU

● ● ● ● ●

Contactez notre service commercial :

Tél. +33 (0)3 27 90 91 13

Fax +33 (0)3 27 86 68 82

**SARL LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE**

Parc d'Activités Barrois - 250 rue des Charmes, 59182 Montigny-En-Ostrevent, FRANCE

Email : lebon@lebonprotection.com

www.lebonprotection.com