SHOWA

576

Mousse de nitrile sur enduction nitrile trempé aux 3/4 sur doublure spéciale DURACoil renforcée en HPPE

CARACTÉRISTIQUES

- Une doublure DURACoil avec enroulement de polyester multifilaments, renforcée en HPPE
- EN 388:2016: indice de protection C contre les coupures
- Enduction nitrile trempé aux 3/4 avec renfort en mousse de nitrile sur la paume
- Forme ergonomique SHOWA unique qui épouse parfaitement la courbe naturelle de la main
- Tricot sans couture
- Résistance à l'abrasion de niveau 4

BÉNÉFICES

- Meilleure résistance à la coupure grâce à la fibre d'ingénierie DURACoil
- L'enduction en mousse de nitrile protège la main des abrasions et huiles tout en garantissant une bonne respirabilité
- Un confort maximal dans le cadre des tâches les plus délicates grâce à la douceur et à la souplesse du HPPE, combinées à la technique d'enrobage des fibres multifilaments ultrafins
- Un haut niveau de flexibilité et de dextérité grâce à une technologie de préhension avancée
- Extrémité de la zone enduite étanche
- Double enduction offrant une préhension durable en milieux humides et huileux
- Design ergonomique épousant les formes naturelles de la main pour davantage de dextérité et une plus grande durabilité
- Des gants économiques lavables en machine, donc réutilisables

INDUSTRIE

- Industrie aérospatiale
- Automobile
- Construction
- Génie civil
- Verre
- Fabrication
- Mécanique
- Secteur gazier et pétrolier

APPLICATIONS IDÉALES

- Assemblage léger en milieux huileux
- Manipulation des vitrages et fenêtres
- Mécanique et ingénierie
- Assemblage de composants secs ou huileux
- Manipulation d'équipements lourds
- Mise en conserve
- Montage et démontage

MATERIAU

- Fibres techniques
- HPPE
- Polyester

ENDUCTION

- Mousse de nitrile
- Nitrile

NORMES

Cat. II

CE 0120

EN 388:2016

4X42C

SHOWA

576

EMBALLAGE

- 10 Paires par polybag
- 12 Polybags par carton
- 120 Paires par carton

TAILLES

- 6/S
- 7/M
- 8/L
- 9/XL
- 10/XXL

COULEUR

- Noir/gris

VOUS POURRIEZ AUSSI ÊTRE INTÉRESSÉ PAR

SHOWA
376R

MATERIAU
Nylon
ENDUCTION
Foam nitrile
CATÉGORIE
Grip polyvalent

SHOWA
S-TEX 376

MATERIAU
Polyester
ENDUCTION
Foam nitrile
CATÉGORIE
Anti coupures

NOTICE D'UTILISATION

Ne pas utiliser là où il y a des risques chimiques, électriques, thermiques ou de happement. Laver à 40 °C maxi, avec un détergent neutre. Niveaux de performance selon la norme EN388 maintenus après 3 lavages, sous réserve d'une altération liée aux conditions réelles d'utilisation. Les niveaux de performances s'appliquent à la paume de la main. Stockage à l'abri de la lumière et de l'humidité.

MENTIONS LÉGALES

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'y apporter toutes les modifications jugées par lui nécessaires.

Entrer en contact
SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.eu | info@showagroup.eu
© SHOWA Group 2018 | All rights reserved