

Produkt Datenblatt Faltmaske FFP 3 NR D, EN 149:2001 - uvex silv-Air 8313



UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth

Produktcharakteristik	• Partikelfiltrierende Faltmaske mit Ausatemventil • Schutzstufe FFP 3 • Weiche Materialkanten für mehr Tragekomfort • 4-Punkt-Kopfbandbefestigung für komfortablen, individuellen und sicheren Sitz der Maske • Eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenclip • Hydrophobe Materialbeschichtung • Rundumlaufende, feinporige Dichtlippe für hohen Tragekomfort und zuverlässigen Dichtsitz • Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske • Die Masken sind einzeln verpackt • Maske erfüllt die Anforderungen gegen hohe Staubbelastung (D-Kennzeichnung, Dolomitstaubprüfung)
Materialien	Kopfband: Textil Nasenclip: Metall, PP Filter / Maske: PP, Polyester Dichtlippe: Schaum aus synthetischen Material Ventil: PP

Einsatzgebiete Die Atemschutzmaske kann gegen feste, wässrige und nicht flüchtige flüssige Aerosole bis zum 30-fachen des jeweiligen Grenzwertes eingesetzt werden.	Schweißen, Löten, hohe Konzentrationen sehr gefährlicher und mikroskopischer Atemstäube und bei chemischen Verbindungen, die Beryllium, Stybium, Arsen, Kadmium, Kobalt, Nickel, Platin, Radium oder Strychnin enthalten
Gewicht	23 g
Normerfüllung	EN 149:2001 + A1:2009

Varianten

Artikelnummer	Farbe/Ausführung	Verpackungseinheit
8708.313	Faltmaske FFP3, Silber mit Ventil	15 Stück