NESS+

SPORTLICHES DESIGN

Ness+ bietet Ihnen alle Vorteile des NESS-Modells mit zusätzlichem Tragekomfort durch die Bügel aus zwei Materialien und verbessert Ihre Arbeitsleistung durch die exklusive Platinum®-Behandlung gegen Beschlagen und Kratzer.

PLATINUM®

NESSPPSI

NESSPPSF

NESSPCSP

RUSHKITS
Kopfband

28g

- **ULTRA-RUNDUM-GESTELL**
- **KOMFORTABLE BÜGEL AUS ZWEI MATERIALIEN PC/TPR**
- **PANORAMABLICKFELD**
- **PLATINUM® (P) -BEHANDLUNG GEGEN BESCHLAGEN UND KRATZER**
- **ANTI-RUTSCH-NASENSTEG**

bollé SAFETY

NESS+

SPORTLICHES DESIGN

MODELL	AUSFÜHRUNGEN	BEZEICHNUNGEN	KENNZEICHNUNG DER GLÄSER	KENNZEICHNUNG DES GESTELLS	BESCHICHTUNGEN
NESS+	Klar	NESSPPSI	2C-1,2 1 FT KN CE	EN166 FT CE	Kratzfest / Beschlagfrei
	CSP	NESSPCSP	5-1,4 1 FT KN CE	EN166 FT CE	Kratzfest / Beschlagfrei
	Rauchglas	NESSPPSF	5-3,1 1 FT KN CE	EN166 FT CE	Kratzfest / Beschlagfrei
	Kopfband	RUSHKITS	-	-	-

KENNZEICHNUNG DER GLÄSER

Symbole der optischen Klasse:

1. Dauerarbeiten

Symbole für mechanische Festigkeit:

F. Stoß mit geringer Energie, hält einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 45 m/s stand

T. Das Festigkeitssymbol gefolgt von Buchstabe T gestattet eine Verwendung bei sehr hoher Aufprallenergie und unter Extremtemperaturen.

Andere Symbole:

K. Festigkeit der Oberfl äche gegen Beschädigung durch Feinpartikel

N. Beständigkeit gegen Beschlagen (optional)

CE Europäische Norm Herstellerkennzeichnung

TECHNOLOGIE

CSP

Diese neuartige Beschichtung ist eine effiziente Lösung für sämtliche Aktivitäten, bei denen sich starkes und schwaches Licht abwechseln, und ist dabei für extrem kalte oder heiße Temperaturen geeignet. CSP ist mit der exklusiven PLATINUM®-Beschichtung kombiniert, welche langfristig vor Beschlag schützt.

PLATINUM

Die neue exklusive Anti-Beschlag- und Anti- Kratzbeschichtung PLATINUM® mit K- und N-Zertifizierung garantiert noch mehr Sicherheit, Zuverlässigkeit und Komfort. Diese wasch- (und seifen-) feste Beschichtung wird auf beiden Seiten der Linse aufgetragen und verleiht ihnen eine hohe Kratzfestigkeit und verzögert erheblich ein Beschlagen der Linse.

DIE GRUNDNORMEN

EN 166 : Gewährleistung der minimalen Beständigkeit gegen übliche Risiken (Herunterfallen, Verfall durch Lichteinstrahlung, Korrosion, Wärme etc.)

F. Stoß mit geringer Energie, hält einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 45 m/s stand

T. Das Festigkeitssymbol gefolgt von Buchstabe T gestattet eine Verwendung bei sehr hoher Aufprallenergie und unter Extremtemperaturen.

CE Europäische Norm Herstellerkennzeichnung

Die CE-Zulassungszertifikate der Bollé Safety-Erzeugnisse sind auf anfrage erhältlich.

REINIGUNG UND LAGERUNG

REINIGUNG: Die Brillengläser sollten regelmäßig gereinigt werden. Bollé Safety empfiehlt die Nutzung von B-Clean Reinigungslösungen.

INSTANDHALTUNG: Beschädigte, zerkratzte bzw. zerstörte Brillengläser müssen ausgetauscht werden indem eine komplett neue Brille erworben wird. Wenn das Gestell kaputt ist, dann muss auch die komplette Brille ausgetauscht werden. Nach jedem Gebrauch der Brille wird empfohlen, ein Mikrofaser-Tuch oder Etui zu nutzen.

LAGERUNG: Alle Produkte müssen in einem trockenen und sauberen Umfeld gelagert werden.

VERPACKUNGSEINHEIT UND BARCODE EAN13

	NESSPPSI	NESSPPSF	NESSPCSP	RUSHKITS
Individuelle Plastikverpackung	3660740008543	3660740008550	3660740008567	3660740007546
Schachtel mit 20 Schaumstoff - und Kopfband-Kit ODER 40 Kopfband	3660740108540	3660740108557	3660740108564	3660740107543
Karton mit 200 Schaumstoff - und Kopfband-Kit ODER 480 Kopfband	3660740208547	3660740208554	3660740208561	3660740207540

BESONDERHEITEN	
GLÄSER	PC - 2,2 mm - Kurve 10
GESTELL	-
BÜGEL	PC + TPR
KOPFBAND	Nylon / 15mm / verstellbar
AUSWECHSELBARE LINSE	Nein

Bilder ohne Gewähre

31/08/2018

Europe Bollé Safety
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

bolle-safety.com