

**PF000789000****789**

Montage, ajustage, emboutissage, construction et maintenance, câblage et tous travaux du bâtiment en milieu humide

### Les incontournables du produit

Ce gant tout en croûte détient de bonnes performances mécaniques.

Le retour en cuir sur l'index permet une meilleure protection de cette zone d'usure!

**GREO**

<b>Milieu</b>	Humide
<b>Protection</b>	Usage courant
<b>Catégorie EPI</b>	2
<b>Norme</b>	EN 420-4, EN 388 (3133), EN 344-4
<b>Taille</b>	8 à 11
<b>Conditionnement</b>	Sachet de 10 paires Carton de 100 paires

Espuna vous le recommande pour les activités suivantes :

- Industrie
- Transport – Logistique
- BTP - Construction



**PF000789000****789**

### Description

Gant de manutention, croûte de bovin hydrofuge avec retour sur index, type bord-côte avec protège artère

### Utilisation

Gant de protection pour petite manutention en milieu humide, exclusivement contre les risques mécaniques.



### Normes

EN 388



3133

EN 420

4

EN 344

4



### Stockage et Entretien

Conserver dans le conditionnement d'origine, température et humidité ordinaires, locaux couverts et aérés. Nettoyer en surface avec un chiffon humide ou utiliser le protocole de lavage (voir notice d'utilisation). Sécher à température ambiante.

Nous ne garantissons pas les niveaux de performance des produits nettoyés.

Marquage **CE** : Conforme aux exigences de la directive CEE / 89 / 686

AET N° 0075/076/162/09/07/0341 – Ext. N° 02/01/08

### Taille des mains selon EN 420

Taille de la main (*)	Tour de la main (mm)	Longueur de la main (mm)
6	152	160
7	178	171
8	203	182
9	229	192
10	254	204
11	279	215

(\*) Ce code est une désignation conventionnelle des tailles de la main, correspondant au tour de la main exprimé en pouces.

**Pour une utilisation optimale, il est important que le gant soit à la juste taille.**

« ESPUNA, ce sont des produits de qualité, pensés par des hommes et des femmes responsables, au Savoir-faire unique, unis par une passion, la protection. »