



CE-Prüfbescheinigung Nr. 0075/057/162/10/18/2422 CTC, ausstellende Zertifizierungsstelle Nr. 0075

SHOCKPROTEC® F

SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH / WERT F



	EN388:2016
Abriebfestigkeit: Schnittfestigkeit: Weiterreißfestigkeit: Durchstichfestigkeit: Schnittfestigkeit nach ISO 13997: Schlagfestigkeit :	WERTE : X F P

Größe	Verpackungseinheit
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11	10 pro Paket - 100 pro Karton

PSA Kategorie II

Nahloser Strickhandschuh, Gaugezahl 10, mit Elasthan, aus 100% High Density Polyethylen, rostfreier Edelstahlfaser und 100 % schwarzem texturiertem Polyamid. Graue CLEAN PU-Beschichtung auf der Handfläche und den Fingerspitzen. Stoßdämpfende Verstärkungen auf dem Handrücken und den Fingern. Elastischer Strickbund.



DIE PRODUKTVORTEILE

- FINGERFERTIGKEIT**
- WIDERSTANDSFÄHIGKEIT**
- SCHLAGSCHUTZ**

BRANCHEN

- Automobil- und Zulieferindustrie
- Metallindustrie
- Bauarbeiten
- Glasindustrie
- Maschinenbau
- Montagearbeiten
- Kunststoffindustrie

LEBON International S.à.r.l
 Immeuble Laccolith
 20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
 Website : www.lebonprotection.com
 TEL : +352 26 49 36 07
 FAX : +352 26 49 35 35

Büro in Deutschland
 Office In Erkrath – Germany
 Niermannsweg 11-15 D-40699 Erkrath
 Website : www.lebonprotection.com
 TEL: +49 (0) 211 250 32 40
 FAX: +49 (0) 211 250 32 41