

MAONING

EN ISO 20471 (2013)

EN ISO 20471 (201







EN 14058 (2004)



FICHE PRODUIT







Doublure fixe en ouate matelassée toucher «peau de pêche» pour une protection optimale contre le froid.



Manches préformées avec poignets type motard pour une plus grande aisance dans les mouvements.



Capuche chaude amovible doublée Micromink pour une sécurité optimale et plus de confort au porté.





Face

Dos

REFERENCE

BLOUSWYOM1JM
BLOUSWYOM1OM

■ BLOUSWYOM1RM

Entretien



25 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N)

___ Taille ____

S/M/L/XL/XXL/XXXL

Autre taille, nous consulter.



DESCRIPTIF DU PRODUIT

- Manches montées préformées pour une plus grande aisance dans les mouvements.
- Doublure fixe en ouate matelassée toucher « peau de pêche ».
- Fermeture centrale à glissière double curseur, sous double rabat, fermé par 6 boutons pressions.
- · Poignets type motard, bord côte intérieur.
- Col doublé Micromink.
- Capuche amovible, doublée Micromink, avec une visière renforcée réglable à l'arrière par un cordon de serrage.
- Ceinture élastiquée.
- 2 pattes micro déportée.
- · Patte d'accroche.
- Mentonnière.
- Une poche poitrine, côté droit au porté, fermée par fermeture à glissière soulignée par un liseré rétroréfléchissant microbilles.
- Deux poches basses, doublées Micromink, avec rabat fermées par fermeture à glissière.
- Une poche intérieure fermée par auto-agrippant.
- Deux ceintures et quatre brassards rétroréfléchissants microbilles RETHIOTEX[®] 29 250 de 5 cm cousus.
- Empiècements rétroréfléchissants microbilles RETHIOTEX® 29 250 de 5 cm cousus au niveau des épaules.
- Mark&Scratch: un auto-agrippant, face velours, d'un diamètre de 80 mm cousu sur la manche droite.
- Trappe de visite pour faciliter la personnalisation.

MATIERES PREMIERES

TISSU EXTERIEUR

Tissu Wovetex Air imper-respirant avec enduction microporeuse. Poids: 200 g/m².

DOUBLURE

- Doublure ouate matelassée polyester toucher « peau de pêche ». Poids : 200 g/m².
- Doublure taffetas 100% polyester.
- Doublure Micromink grise 100% polyester. Poids: 220 g/m².

TISSU RETROREFLECHISSANT

Tissu rétroréfléchissant microbilles RETHIOTEX® 29 250. 50 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N).

STOCKAGE

Le blouson WYOMING est conditionné dans un emballage individuel transparent.

Le produit doit être stocké dans son emballage d'origine dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière.

ENTRETIEN

L'entretien s'effectue par lavage à 60°C.

25 cycles de lavage sont autorisés (selon ISO 6330 6N).

Le chlorage, le repassage, le nettoyage à sec et le séchage en tambour sont interdits.



CONFORMITE ET ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE

La conformité aux exigences essentielles listées dans l'annexe II de la Directive 89/686, paragraphes 1.1 – 1.2 – 1.3 – 1.4 – 2.2 – 2.13 – 3.7, a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes :

- EN ISO 13688 (2013) pour les vêtements de protection exigences générales.
- EN ISO 20471 (2013) pour les vêtements de signalisation à haute visibilité.
- EN 14058 (2004) pour la protection contre les climats frais (-5°C et plus).
- EN 343 + A1 (2007) pour la protection contre la pluie.

L'attestation d'examen CE de type a été attribuée par Centexbel au modèle d'équipement de protection individuelle suivant :

BLOUSWYOM1

N° 033/2017/0457





E-mail: info@t2s.fr // Site: www.t2sworkwear.fr



16/05/2017. FT DM 696/02. Photos et textes non contractuels