

Dauerfersenband (Artikel Nr.: 2560.89x.x.x)

Das Dauerfersenband bietet eine dauerhafte Personenerdung in ESD-Schutzzonen, welche mit ESD-Böden ausgerüstet sind.

- Für normale Straßenschuhe mit flachem Absatz
- Material: Synthetikgummi
- Verstellbarer Klett- oder Clipverschluss
- 1 MΩ Sicherheitswiderstand
- Entspricht den Anforderungen nach DIN EN 61340-5-1



Art.-Nr.: 2560.890 (Klettverschluss)



Art.-Nr.: 2560.890.2.S (Clipverschluss)

Mit elastischem, schwarzem Fersenband

Hinweis:

Um Personenauf Ladungen beim Gehen zu vermeiden, müssen die Dauerfersenbänder an beiden Schuhen getragen werden!



Art.-Nr.: 2560.895 (Klettverschluss)



Art.-Nr.: 2560.895.2.R (Clipverschluss)

Mit elastischem, rotem Fersenband

Produktverifizierung nach DIN EN 61340-5-1:

	Prüfmethode	Grenzwerte	Typische Werte
Personen ableitwiderstand gegen Metallplatte R _{gp}	DIN EN 61340-5-1	< 1 x 10 ⁸ Ω	1 x 10 ⁶ Ω