NEXT STEP

atlas®
the shoe company

atlas®
the shoe company

SL 465 XP blue | ESD

Art. 22400

:EN ISO 20345 S1P SRC
:XP® metallfreie Durchtritthemmung
:alu-tec® Aluminiumkappe
:3D-Dämpfungssystem
:Sportline Obermaterial
:aktiv-X Funktionsfutter
:clima-stream® Konzept
:ESD-Ausstattung
:auch in W12 und in den Spezialweiten W13 und W14
:geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
:MPU® INNOFLEX System

GX 245 | ESD

Art. 81300

:EN ISO 20345 S1P SRC
:Durchtritthemmung
:3D-Dämpfungssystem
:aktiv-X Funktionsfutter
:clima-stream® Konzept
:ESD-Ausstattung
:MPU® Light-Sohlentechnologie
:geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
women´s fit - besondere Damenpassform
auswechselbare Einlegesohle mit Fersendämpfung
:Mesh-Obermaterial

GRÖSSEN 35-43

Flash 1305 XP | ESD

Art. 32300

:EN ISO 20345 S1P SRC
:XP® metallfreie Durchtritthemmung
:alu-tec® Aluminiumkappe
:3D-Dämpfungssystem
:aktiv-X Funktionsfutter
:clima-stream® Konzept
:ESD-Ausstattung
:auch in W12 (extrabreit) erhältlich
:geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
:MPU® INNOFLEX System
:Mesh-Obermaterial

GRÖSSEN 36-49

atlas®
the shoe company

Flash 1605 XP | ESD

Art. 32400

:EN ISO 20345 S1P SRC
:XP® metallfreie Durchtritthemmung
:alu-tec® Aluminiumkappe
:3D-Dämpfungssystem
:aktiv-X Funktionsfutter
:clima-stream® Konzept
:ESD-Ausstattung
:auch in W12 (extrabreit) erhältlich
:geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
:MPU® INNOFLEX System
:Mesh-Obermaterial

GRÖSSEN 36-49

SL 405 XP blue | ESD

Art. 29900

:EN ISO 20345 S1P SRC
:XP® metallfreie Durchtritthemmung
:alu-tec® Aluminiumkappe
:3D-Dämpfungssystem
:Sportline Obermaterial
:aktiv-X Funktionsfutter
:clima-stream® Konzept
:ESD-Ausstattung
:auch in W12 und in den Spezialweiten W13 und W14
:geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
:MPU® INNOFLEX System

GRÖSSEN 35-49

Flash 2005 XP | ESD

Art. 43200

:EN ISO 20345 S1P SRC
:XP® metallfreie Durchtritthemmung
:alu-tec® Aluminiumkappe
:3D-Dämpfungssystem
:aktiv-X Funktionsfutter
:clima-stream® Konzept
:ESD-Ausstattung
:auch in W12 (extrabreit) erhältlich
:geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
:MPU® INNOFLEX System
:Mesh-Obermaterial

GRÖSSEN 36-49

atlas®
the shoe company

Flash 4005 XP | ESD

Art. 45900

:EN ISO 20345 S1P SRC
:XP® metallfreie Durchtritthemmung
:alu-tec® Aluminiumkappe
:3D-Dämpfungssystem
:aktiv-X Funktionsfutter
:clima-stream® Konzept
:ESD-Ausstattung
:auch in W12 und in den Spezialweiten W13 und W14
:geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
:MPU® INNOFLEX System
:Mesh-Obermaterial

XP TECHNOLOGY | alu-tec INSIDE | 3D | AKTIV X | CLIMA STREAM® | ESD | W12 W13 W14 | DGUV 112-191 | GRÖSSEN 36-49

GX 105 | ESD

Art. 17900

:EN ISO 20345 S1P SRC
:Durchtritthemmung
:3D-Dämpfungssystem
:aktiv-X Funktionsfutter
:clima-stream® Konzept
:ESD-Ausstattung
:MPU® Light-Sohlentechnologie
:geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
women´s fit - besondere Damenpassform
:Mesh-Obermaterial

3D | AKTIV X | CLIMA STREAM® | ESD | DGUV 112-191 | GRÖSSEN 35-43

GX 165 | ESD

Art. 86800

:EN ISO 20345 S1P SRC
:Durchtritthemmung
:3D-Dämpfungssystem
:aktiv-X Funktionsfutter
:clima-stream® Konzept
:ESD-Ausstattung
:MPU® Light-Sohlentechnologie
:geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
women´s fit - besondere Damenpassform
auswechselbare Einlegesohle mit Fersendämpfung
:Mesh-Obermaterial

3D | AKTIV X | CLIMA STREAM® | ESD | DGUV 112-191 | GRÖSSEN 35-43

atlas®
the shoe company

GX 265 | ESD

Art. 81200

:EN ISO 20345 S1P SRC
:Durchtritthemmung
:3D-Dämpfungssystem
:aktiv-X Funktionsfutter
:clima-stream® Konzept
:ESD-Ausstattung
:MPU® Light-Sohlentechnologie
:geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
women´s fit - besondere Damenpassform
auswechselbare Einlegesohle mit Fersendämpfung
:Mesh-Obermaterial

GRÖSSEN 35-43

Flash 2605 XP | ESD

Art. 44100

:EN ISO 20345 S1P SRC
:XP® metallfreie Durchtritthemmung
:alu-tec® Aluminiumkappe
:3D-Dämpfungssystem
:aktiv-X Funktionsfutter
:clima-stream® Konzept
:ESD-Ausstattung
:auch in W12 (extrabreit) erhältlich
:geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
:MPU® INNOFLEX System
:Mesh-Obermaterial

GRÖSSEN 36-49