

Haspel ausgestattet mit einem Erdungsschraubstock



Lösungen für elektrische Netzelektriker

T702

Haspel ausgestattet mit einem Erdungsschraubstock



Norme :
CEI 61230

Verwendung:

Das Erdungskabel kann über den Turm gelagert werden. Der fest auf dem Turm angebrachte Schraubstock sorgt für die Verbindung zwischen dem Seil und dem Erdpfosten (Typ 701 oder PTT130). Dieser Drehturm ist für Erd- und Vollkurzschlussvorrichtungen EY322 und AUTOCLAM ausgelegt.

Merkmale:

Hergestellt aus korrosionsbeständigem Stahl.

T702: Einzel-Standard-Spule (ohne Kabel).

Lagert bis zu 16m Kabellänge von 25mm².

Gewicht: 1,8 kg

T702G: Turm Gross (ohne Kabel)

Lagert bis zu 25m Kabellänge von 16mm² oder 16m Kabellänge von 35mm².

Gewicht: 2,5 kg

Referenz	Bezeichnung
T7021616	Touret T702 équipé d'un câble de 16mm ² de 16m de long
T7022516	Touret T702 équipé d'un câble de 25mm ² de 16m de long
T702G2516	Grossturm T702G mit 16mm ² Kabel 25m Länge
T702G3516	Grossturm T702G mit 35mm ² Kabel 16m Länge

Editée en mai 2013



Wenden Sie sich an uns:
815 B, Chemin du Razas ZI Les Plaines
26780 Malataverne France
+33 (0)475.90.58.00 contact@sf-electric.com
<http://www.sf-electric.com>