

Viz PF Insulator™

MECHANIKSCHUTZ

 SPEZIALZWECKE

 SCHWER

RÉF. #	STRUCTURE	GAUGE	MATÉRIAU DU SUPPORT	MATÉRIAU DE L'ENDUCTION	TYPE/MOTIF D'ENDUCTION	MODÈLE DE MANCHETTE	COULEUR	TAILLE EN	LONGUEUR (MM)	CONDITIONNEMENT
Yellow	Gestrickt	7	Acryl-Schlingenge-webe	Naturgummi-latex.	Innenhand beschichtet	Strickbund	Schwarze Beschichtung auf gelbem Träger	8, 9, 10, 11	265	6 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Karton
Orange	Gestrickt	7	Acryl-Schlingenge-webe	Naturgummi-latex.	Innenhand beschichtet	Strickbund	Schwarz und Orange	8, 9, 10, 11	265	6 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Karton



Gute Flexibilität, hoher Tragekomfort.

PRINCIPAUX SECTEURS INDUSTRIELS




APPLICATIONS RECOMMANDÉES

- Bauarbeiten im Außenbereich
- Lagerung von verderblicher Ware
- Öffentliche Arbeiten
- Tiefkühl- und Kühlbereiche
- Müllentsorgung
- Warenannahme und Versand

DESCRIPTION

- Nahtloser Träger aus Acrylschlingenmaterial (7-Gauge).
- Strukturierte schwarze Innenhandbeschichtung aus Naturgummilatem.
- Komplette beschichteter Daumen zum Schutz des für Verletzungen anfälligsten Handbereichs.
- Elastischer Strickbund für einen festen Sitz.
- Fluoreszierendes Orange für eine gute Sichtbarkeit des Handschuhs.
- Sofortige Wahrnehmung der Hitze beim Tragen des Handschuhs.
- Exzellenter Nass- und Trockengriff.
- Offener Handrücken reduziert Schweißbildung.
- Gute Flexibilität, hoher Tragekomfort. Zertifiziert gemäß EN 420 (Allgemeine Grundanforderungen), EN 388 (Mechanische Risiken) und EN 511 (Kälte) durch die Zertifizierungsstelle Centexbel.



KATEGORIE II

Date d'impression: 10-10-2015

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu

Ansell