FICHE TECHNIQUE

REFERENCE : E2360-112

Ancienne référence :

Descriptif :

PANTALON en 100% satin coton ignifuge Proban® ECRIQUEUR

confectionné en 100% coton satin ignifuge traité Proban® 340g/m² - équipé de bandes auto-agrippantes pour fixation des jambières aluminisées amovibles (fournies ou non suivant modèle)passants ceinture- bouton pointe à la ceinture et pressions à la braguette- 2 poches italiennes +1 poche arrière avec rabatla performance maximale à prendre en compte est celle de la partie la plus faible (celle du coton) - coloris vert ou bleuvert - Veste et Pantalon doivent être portés indissociablement

Dimensions : 75cm

Tailles disponibles : du 36 au 64

Préconisation

protection flamme et petites projections de métal-en cas de projections importantes ou de chaleur radiante intense porter un EPI aluminisé marqué E3 - ne convient pas pour l'aluminium fondu

Les matériaux constituant cet article ne contiennent pas de substance pouvant nuire à la santé de l'utilisateur.

Cet EPI est conforme aux dispositions de la Directive 89/686/CEE.
a fait l'objet de l'attestation CE de Type N°03310572CENTEXBEL

Le marquage CE apposé sur ces articles signifie le respect des exigences essentielles de la Directive Européenne relative aux Equipements de Protection Individuelle sur la base de la norme ISO 13688

CE

A1 B1 C1 E1

ISO 11612

CLASSE 1

ISO 11611

A Propagation de flamme limitée	
B Chaleur convective	(1 à 3)
C Chaleur Radiante	(1 à 4)
D Projections d'aluminium en fusion	(1 à 3)
E Projections de fonte en fusion	(1 à 3)
F Chaleur de contact	(1 à 3)

N'utiliser que dans la limite des risques couverts indiqués ci-dessus

Entretien : 60 A

Un vêtement sale peut entraîner une protection réduite / comme le coton- à l'endroit des projections, la croûte noire qui a protégé la peau peut sauter et faire un trou dans le vêtement

Stockage : à l'abri de la lumière et dans un endroit sec exempt d'humidité, d'huiles, graisses, etc…

Recommandation : traitement ignifuge performant 50 lavages - doit être complété par des EPI adaptés (veste ingnifugée, ……)



Manteau / Tablier

Longueur	A
120 cm	**164-170 cm**
130 cm	170-182 cm
140 cm	182-188 cm
150 cm	188-194 cm
160 cm	194-200 cm

Tailles	B et C
S – T2	**92-96 cm**
M – T3	96-104 cm
L – T4	104-112 cm
XL – T5	112-120 cm
XXL – T6	120-128 cm

Pour les combinaisons, prendre la plus grande mesure entre **B** et **C**.
Les mesures doivent être prise sur la personne habillée de ses vêtements de travail car ces équipements se portent par –dessus.
Si hésitation entre 2 tailles, choisir la plus grande.