TEGERA®

TEGERA® 484

Hitzeschutzhandschuh, Baumwolle, Nitril-Punkte, gepunktet, Cat. II, rot, weiß, beständig gegen Kontaktwärme bis 250°C, extra lang, für allgemeine Arbeiten

HERAUSRAGENDE MERKMALE
Robust, guter Griff

EIGENSCHAFTEN

HANDSCHUHART **Hitzeschutz**

KATEGORIE **Cat. II**

GRÖSSEN (EU) **10**

TRÄGERMATERIAL **Baumwolle, Nitril-Punkte**

FINGERSPITZENGEFÜHL **4**

GRIFF DESIGN **Gepunktet**

STULPENMODELL **Sicherheitsbündchen**

MATERIAL STULPE **Textil**

LÄNGE **350mm**

FARBE **Rot, weiß**

PAAR PRO GEBINDE/KARTON **6/72**

AUFMACHUNG **Großpackung**

MATERIALEIGENSCHAFTEN **Baumwolle 95%, Nitril 5%**

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN-NR.
10	484-10	7392626005006

Sämtliche Angaben für das jeweilige Produkt sind ohne Toleranzwerte angegeben und können vom tatsächlichen Wert des Einzelprodukts abweichen. Wir behalten uns das Recht auf Aktualisierung der Angaben in diesem Dokument ohne vorherige Ankündigung vor.

TEGERA®

TEGERA® 484

EIGENSCHAFTEN
Beständig gegen Kontaktwärme bis 250°C

SCHÜTZT VOR/GEGEN
Verletzungen durch Hitze

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Heiße Oberflächen, warme Bereiche

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Abnahmeprüfungen, Maschinenführer, Installationsarbeiten

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Mining, oil, gas, petrochemical, Glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, MRO, automotive, building and construction, HoReCa

ART DER ARBEIT
Allround

CE Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016
1232X

EN 407:2004
02XXXX

Sämtliche Angaben für das jeweilige Produkt sind ohne Toleranzwerte angegeben und können vom tatsächlichen Wert des Einzelprodukts abweichen. Wir behalten uns das Recht auf Aktualisierung der Angaben in diesem Dokument ohne vorherige Ankündigung vor.

2019-07-31

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com

TEGERA®

TEGERA® 484

CE Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 1232X | EN 407:2004 02XXXX

EG-BAUMUSTERPRÜFUNG

0321 SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom

BESCHREIBUNG KONFORMITÄT

EN 420:2003 + A1:2009 Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren

EU 2016/425

EN 388:2016 Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken

Eigenschaft	Erreichte Klasse/Leistungsniveau	(Maximale Leistung)
a) Abriebfestigkeit (Anzahl der Umdrehungen)	1	(4)
b) Schnittfestigkeit (Index)	2	(5)
c) Reißfestigkeit (N)	3	(4)
d) Stichfestigkeit (N)	2	(4)
e) Schnittschutz, EN ISO 13997 (N)	X	(F)
f) Aufprallschutz, EN 13594:2015		(P)

EN 388 - Tests (gibt die Anforderungen an, die für jede Sicherheitsstufe erforderlich sind).

Schutzniveau/Leistungsniveau	1	2	3	4	5
a) Abriebfestigkeit (Anzahl der Umdrehungen)	100	500	2 000	8 000	
b) Schnittfestigkeit (Index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Reißfestigkeit (N)	10	25	50	75	
d) Stichfestigkeit (N)	20	60	100	150	

Schutzniveau/Leistungsniveau	A	B	C	D	E	F
e) Schnittschutz, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Schutzniveau/Leistungsniveau	P
f) Aufprallschutz, EN 13594:2015	Pass (Level 1 ≤ 9 kN)

EN 407:2004 Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken (Hitze und/oder Feuer)

Sämtliche Angaben für das jeweilige Produkt sind ohne Toleranzwerte angegeben und können vom tatsächlichen Wert des Einzelprodukts abweichen. Wir behalten uns das Recht auf Aktualisierung der Angaben in diesem Dokument ohne vorherige Ankündigung vor.

2019-07-31

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com