



CE-Prüfbescheinigung Nr. 0075/057/162/08/13/0816
 CTC, ausstellende Zertifizierungsstelle Nr. 0075



OCTOPUS® DA

SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH / WERT 5



PSA Kategorie II Größe: 6 bis 11



Automobil- und Zulieferindustrie



Metalindustrie



Glasindustrie



Maschinenbau



Montagearbeiten



Bauindustrie

Nahtloser Strickhandschuh, Gaugezahl 13, mit Elastan, aus 100% „High Density Polyethylen“, Mineralfaden und 100% grauem texturierten Polyamid. Erste 3/4 Beschichtung in blauem wasserdichten Nitril. Zweite Beschichtung auf der Handfläche in mikro-alveolärem schwarzen Nitril. Elastischer Strickbund.

DIE PRODUKTVORTEILE



WIDERSTANDSFÄHIGKEIT

Der Strickhandschuh aus 100% „High Density Polyethylen“, kombiniert mit einer Nitril-Beschichtung, ermöglicht eine ausgezeichnete Festigkeit gegen Schnitt und Abrieb.

LEISTUNGSBESCHREIBUNG EN388

Abriebfestigkeit:
 Schnittfestigkeit:
 Rissfestigkeit :
 Stichfestigkeit :

WERTE



GRIP

Die mikro-alveoläre Beschichtung wirkt wie Tausende von Mikro-Saughäpfen; dies erlaubt ein gutes Greifen von trockenen, feuchten und öligen Teilen.

LEISTUNGSBESCHREIBUNG NF EN ISO13997

Schnittfestigkeit:

WERT

TDM4



DICHTE

Die Nitril-Beschichtung bietet eine gute Dichte gegen Feuchtigkeit, Öl und Fett

LEISTUNGSBESCHREIBUNG EN 420

Bewegungsfreiheit :

WERT



Bitte kontaktieren Sie unsere Verkaufsabteilung:

Tel. : +33 (0)3 27 90 91 13
Fax : +33 (0)3 27 86 68 82

SAS LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE : Z.A. La Renaissance
 638 rue Léonard de Vinci – 59490 Somain – France
 Email: lebon@lebonprotection.com
 Webseite: www.lebonprotection.com