MICROGARD® 1500 PLUS ist ein hoch-atmungsaktives antistatisches SMS-Material, für dass die neuesten Entwicklungen in der Mikrofaser-Technologie genutzt wurde, um einen guten Filterungsgrad sicherzustellen.

SMS-Materialien bieten eine besonders gute Barriere gegen Partikel wie z.B. Asbest, Ziegel- und Zementstaub und schützen zudem gegen leichte Sprühnebel, wie sie in manchen Sprühlackier-Anwendungen angetroffen werden.

Merkmale und Vorteile

Schutz - Nachgewiesener Filterungsgrad von 99,9% für Partikel > 3 Mikrometer*
Komfort - Luft-und wasserdampfdurchlässig ("Atmungsaktiv") zur Minimierung des Hitzestresses
Silikonfrei - Erforderlich für hochwertige Lackierungen
Antistatisch - Geprüft nach EN 1149-5
Optimierte Passform - Für noch mehr Komfort & Sicherheit
*JSTIIF Test der Partikelpenetration

Genähte Nähte

Kombiniert Stärke mit Partikelbarriere

Einsatzbereiche:

• Umgang mit Asbest
• Pulververarbeitung
• Allgemeine Wartungsarbeiten
• Baugewerbe
• Pharmazeutische Industrie
• Holz- und Metallverarbeitung
• Reparaturlackierungen
• Glasfaser- /Keramikfaser-/Kunstharzverarbeitung

Schutzlevel & Weitere Eigenschaften

• **Typ 5 EN ISO 13982-1(&2)** Schutzkleidung gegen feste Partikel
• **Typ 6 EN 13034** Bedingt sprühdichte Schutzkleidung
• **EN 1149-5** Antistatisch
• **EN 1073-2** - Barriere gegen radioaktive Partikel

MICROGARD® 1500 PLUS Sortimentsübersicht
Allgemeine Geschäftsbedingungen | Datenschutz | Kontakt

© 2017 Ansell. Alle Rechte vorbehalten. Die Ansell Microgard-Markenprodukte und alle mit ® oder ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Handelsmarken von Ansell Microgard Ltd. oder ihren Tochtergesellschaften.