CleanSpace™
wearable protective masks

CLEANSPACE™ KOMBIFILTER TM3 A1 P SL R TECHNISCHE DATEN

PRODUKTKENNZAHL: PAF-0050 (Einzelgerät)

PRODUKTNAME: CleanSpace™-Kombifilter TM3 A1 P SL R

Hinweis: Für diesen Filter muss der Filteradapter (PAF-0038) eingesetzt werden.

Beschreibung	Der CleanSpace™-Kombifilter TM3 A1 P SL R bietet Schutz gegen Schadstoffpartikel in der Luft (Stäube, Nebel, Dämpfe), organische Gase und Dämpfe (Siedepunkt > 65°C). WICHTIG: Die Filter sind mit allen CleanSpace™-PAPR-Systemen kompatibel. Dieser Filter ist größer und erfordert den Filteradapter (PAF-0038). Bitte lassen Sie sich bei der Wahl eines CleanSpace™-Filters hinsichtlich des geeigneten Atemschutzsystems und Filtergebrauchs von einer Fachkraft für Arbeitssicherheit beraten.
Zulassungen	*Mit den CleanSpace™-PAPR-Gebläseeinheiten kompatibel* **Norm** — **Klassifizierung** AS/NZS1716: 2012 — PAPR-P3 EN 12942
Merkmale	• Verwendung mit dem revolutionären CleanSpace™-PAPR: leicht, ohne Schläuche oder Riemen • Bietet Schutz gegen Schadstoffpartikel in der Luft (Stäube, Nebel, Dämpfe), organische Gase und Dämpfe (Siedepunkt > 65°C) • Materialien: Glasfaser-Partikelmedien, Aktivkohle und Kunststoffgehäuse, Silikondichtung • Schnell und einfach an die Gebläseeinheit anzubringen und abzunehmen • Mit allen CleanSpace™-PAPR-Atemschutzsystemen kompatibel
Spezifikationen und Materialien	• Gewicht: durchschnittlich 135 g; Abmessungen: 170 mm x 40 mm x 70 mm • Haltbarkeit in Originalverpackung: 3 Jahre ab Herstellungsdatum. • Diese Filter sind nicht wasserfest und sollten ausgetauscht werden, wenn sie mit Wasser in Berührung kommen. • Lagerung und Verwendung: –10 °C bis +55 °C (–4 °F bis +131 °F) bei < 90 % relativer Luftfeuchtigkeit. Vor direkter Sonneneinstrahlung, Fetten und Ölen geschützt lagern. • Nur mit CleanSpace™-PAPR-Gebläseeinheiten zu verwenden
Geeignete Anwendungsbereiche	Bergbau, Schweißen, Produktion, Gießereien, Bau, Wiederverwertungsanlagen, Notfalldienste, Landwirtschaft, verarbeitende Industrie, Schleifen. Siehe Filterauswahltabelle für weitere Informationen: www.cleanspacetechnology.com/wp-content/uploads/2016/09/CleanSpace-Filter-Selection-Table-web-GER-V2.pdf.

PAFtec Australia Pty Ltd T: +61 2 8436 4000 Ground Floor, 16-18 Carlotta St sales@paftec.com
ABN 24 146 453 554 Artarmon NSW 2064 Australia

CleanSpace™
wearable protective masks

CLEANSPACE™ KOMBIFILTER TM3 A1 P SL R TECHNISCHE DATEN

Schulung	Online-Schulungen sind mit Verifizierung für Compliance-Zwecke verfügbar. Bitte wenden Sie sich an sales@paftec.com.
Einschränkungen	CleanSpace™-Atemschutzsysteme sind Überdruckmasken mit Luftfilter und Gebläseunterstützung, die für die Verwendung in Umgebungen ausgelegt sind, in denen ausreichend Sauerstoff zum Atmen vorhanden ist. Verwenden Sie Ihre CleanSpace™-Maske weder in Umgebungen, in denen die Luft eine unmittelbare Gefahr für Gesundheit bzw. Leben darstellt (IDLH), noch zum Schutz vor nicht ausfiltrierbaren Gasen/Dämpfen oder in Umgebungsluft mit übermäßig hohem oder zu geringem Sauerstoffanteil.