SHOWA

451

EIGENSCHAFTEN

- EN 407: 2004 Kontakthitze Stufe 2; Kontakttemperatur bis zu 250 °C (482 °F) für 15 Sekunden
- Beschichtete Innenhand
- Elastisches Bündchen
- Komplett angeraute Oberfläche
- Antibakterielle und geruchsabweisende Behandlung
- Anatomische Form
- Nahtloses Strickgewebe

VORTEILE

- Komfortabel und flexibel, abriebfest, bei Kälte sehr angenehm zu tragen
- Handschuhe für feuchte Umgebungen, Schutz gegen Reinigungsmittel und Alkohol
- Atmungsaktiver Handrücken für reduzierte Schweißbildung
- Oberflächenbearbeitung für besseres Feingefühl und mehr Griffsicherheit
- Verbesserte Hygiene
- Design für größere Bewegungsfreiheit und mehr Komfort bei langem Tragen
- Keine Hautreizungen durch Nähte
- Spezialfarbe für Schmutzarbeiten

BRANCHE

- **Landwirtschaft**
- **Häfen/Flughäfen**
- **Gartenarbeit**
- **Kommunale Dienstleistungen**
- **Versorgungsunternehmen**
- **Lagerung/Distribution**

IDEALE ANWENDUNGEN

- Handhabung schwerer Geräte

MATERIAL

- Acrylfaser
- Baumwolle
- Polyester
- Nahtloses Strickgewebe

BESCHICHTUNG

- Latex

NORMEN

Cat. II
CE
0120

EN 388:2016
2241X

EN 511
010

SHOWA

451

VERPACKUNG

- 10 Paar pro Kunststoffbeutel
- 12 Kunststoffbeutel pro Karton
- 120 Paar pro Karton

GRÖßEN

- S
- M
- L

FARBE

- Grau / Dunkelgrau

VIELLEICHT INTERESSIEREN SIE SICH AUCH FÜR

SHOWA
TEMRES 282

MATERIAL
Doublure acrylique fixe
BESCHICHTUNG
Polyuréthane
KATEGORIE
Kälte

SHOWA
477

MATERIAL
Doublure acrylique fixe
BESCHICHTUNG
Mousse de nitrile
KATEGORIE
Kälte

BENUTZERHINWEISE

Nicht verwenden bei hohen Temperaturen sowie chemischen, elektrischen oder daraus kombinierten Risiken. Bei max. 40 °C mit einem neutralen Waschmittel waschen. Unter dem Vorbehalt einer Beeinträchtigung durch die tatsächlichen Verwendungsbedingungen bleiben die Leistungsstufen laut Norm EN 388 bis nach der dritten Wäsche erhalten. Die Leistungsmerkmale beziehen sich auf die Handfläche. Trocken und vor Licht geschützt lagern. Dieser Handschuh ist für eine intensive Betätigung bis zu 0°C ausgelegt. Entwickelt als Schutz für Temperaturen bis -30°C, kurzzeitiger oder periodischer Kontakt.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Beschreibungen, Eigenschaften, Anwendungsbereiche und Fotos dienen der Information und stellen keine vertragliche Verpflichtung dar. Der Hersteller behält sich das Recht vor, alle ihm notwendig erscheinenden Änderungen vorzunehmen.

Kontaktieren Sie uns
SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.eu | info@showagroup.eu
© SHOWA Group 2018 | All rights reserved