

Produktdatenblatt uvex origin 8450.9 S2 HI CI HRO SRC

**UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth**

Produktinformationen	• Extra breite Passform • Hydrophobiertes Nappaleder • Staublasche • Atmungsaktives Textilfutter • uvex 3D hydroflex® foam Fußbett für optimale Dämpfung im Fersen- und Vorfußbereich • Kennzeichnung HI für hitzeisolierenden Unterbau • Kennzeichnung HRO für hitzebeständigen Unterbau bis -kurzfristig +300 °C • Kennzeichnung CI für kälteisolierenden Unterbau • Stahlkappe
Laufsohle	• Zweikomponentige Sohle aus uvex softcell-Zwischensohlenmaterial für überragende Dämpfung sowie angenehmen Laufkomfort und uvex ultragrip-Laufsohle aus einer neu entwickelten Gummimischung • uvex ultragrip-Laufsohle als Schale ausgeformt, umschließt nahezu den softcell-Kern • Temperaturbeständigkeit der Laufsohle von -20°C bis kurzfristig +300°C • Universell einsetzbar auf nahezu allen Untergründen • Resistent gegen die meisten Chemikalien • Sehr gute Rutschfestigkeit auch auf feuchten und öligen Untergründen • Silikonfrei • Extrem Schnittfest • Sehr geringer Abrieb

	• Antistatisch • Selbstreinigendes Profil
Technische Daten	Art.-Nr. 8450.9 Weite 11,5 Norm EN ISO 20345:2011 S2 HI CI HRO SRC Größe 38 – 48
Zubehör	<i>Klimakomfortfußbett uvex 3D hydroflex ® foam</i> (Artikelnr.: 9595.4) • bietet vollflächige Dämpfung des Fußes durch zusätzliche Dämpfungselemente in der Ferse und unter dem Vorfuß für Komfort in exponierten Belastungszonen • Hochatmungsaktive und feuchtigkeitsabsorbierende Materialien • Dämpfungszonen, die den natürlichen Bewegungsablauf unterstützen • Antistatische Ausstattung • Unterstützt das Fußgewölbe <i>Schnürsenkel</i> • Schwarz (Artikelnr.: 9599.9 09)